

多功能四柱液压机 立式四柱液压机 供应四柱液压机

产品名称	多功能四柱液压机 立式四柱液压机 供应四柱液压机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

多功能液压机生产，四柱液压机销售，日亿液压机生产四柱液压机，多功能四柱液压机，立式四柱液压机，供应四柱液压机，高精度液压机，40吨四柱液压机，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592
0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fbv-sz系列 万能四柱液压机

fbv-sz series of four-column hydraulic press

根据客户需求可定做非标准压机

non-standard press can be customized according to customer demand

一、机床的结构特点

万能四柱型液压机机床床身采用整体式优质铸造，刚性好，并配置独立油箱设计，简化安装，方便保养维修；工件上下方便，作业调整容易。

独立的工作台板设计，方便模具安装。

采用双杆式油缸，可以通过调节上端活塞杆螺母，精确控制下压位置,定位精度正负0.02mm。

台式与落地式机型可供选择。

具有灵活的点动、自动功能，方便模具安装及产品调试；同时具有快速、慢速（工进）两种下降速度和保压功能。

行程，速度，压力，可根据客户要求在其范围内可调。

具有双手按键与脚掣两种自动循环控制方式可供选择，并可根据产品需要，任意调整下压时间。

二、主要技术参数

specifications	规格	单位unit	fbv-sz40t
theoretical output pressure	理论出力	kn	400 (40t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	16
max stroke	最大行程	mm	650
max opening height	最大开口高度	mm	730
fast-forward speed	快进速度	mm/s	70
feeding speed	工进速度	mm/s	10 ~ 20

return speed	回程速度	mm/s	130
the size of the working table	工作台尺寸	mm	530x450
the height of the working table	工作台高度	mm	700
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	40
power of motor	电机功率	kw	6.5
power (3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	970