

# 裂缝修补专用灌浆树脂

产品名称	裂缝修补专用灌浆树脂
公司名称	天津华千建材有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工贸园区
联系电话	86-02258136632 15022497239

## 产品详情

### 灌浆树脂

本品适用于混凝土结构裂缝修补，桥梁裂缝修补，路面裂缝修补等各种结构性裂缝修补。

产品简介：本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用树脂胶。采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制而成。适用于灌补 $>0.5\text{mm}$ 的结构性微细裂缝，亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。

联系电话：18920103848 13784880063张经理

产品特点：

本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用树脂胶，具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。

产品用途：

适用于灌补 $>0.05\text{mm}$ 的结构性微细裂缝和 $>0.5\text{mm}$ 的较宽结构性裂缝，亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。

执行标准 gb50367-2006

技术性能：

裂缝宽度与注入口间距的关系：

## 施工工艺

### 一、材料配备：

- 1、按甲组份：乙组份=4：1的比例混合搅拌均匀即可使用。
- 2、根据现场裂缝实际宽度与施工条件可以在环氧树脂混合液中加入适量稀释剂（或树脂专用稀释剂的方式进行稀释，以降低树脂粘度，易于灌注。
- 3、一次性配合量以不超过500g为宜，随配随用，初固24h，完全固化5~7天，如果一次性配胶量过多，初凝时间会相应缩短。

### 注意事项：

- 1、本产品适用于5℃以上环境，温度低于5℃时必须采取升温措施；
- 2、混凝土表面有明水时应擦去并使用热风机吹干后再使用本产品；
- 3、化工产品，勿食用，且对皮肤及呼吸道有刺激性；
- 4、使用场所应注意通风换气，使用时应配带防护眼镜、手套、穿紧口工服，使用产品后应及时洗手。

### 包装贮存：

- 1、包装规格：4+1公斤/组，20+5公斤/组。
- 2、本品不属易燃危险品，可空运、铁路、公路运输。
- 3、本品在运输、装卸时应轻放，防雨、防晒、不得倒置。
- 4、贮存时间该胶在常温下贮存一年，各性能均无明显变化。