

混凝土裂缝修补封缝胶

产品名称	混凝土裂缝修补封缝胶
公司名称	天津华千建材有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工贸园区
联系电话	86-02258136632 15022497239

产品详情

封缝胶

产品特点

本品具有硬度高，抛光性佳，固化速度快、粘结力强，易于与混凝土、石材、钢板等基材粘结等特点。
联系电话：18920103848 13784880063张经理

产品用途

- 1、用于封闭各种混凝土裂缝、钢板及各种砖板的接缝以及用于非重要结构部位的钢筋植入固定。
- 2、在混凝土结构裂缝灌浆修补施工中，用于封闭裂缝和粘结底座。

执行标准 gb50367-2006

使用方法

取100份甲料和3份乙料（固化剂）。混合并充分搅拌均匀即可使用。

注意事项

- 1、粘结物表面要清洁，干燥，无疏松，油污等现象。
- 2、本品置于火中时，会发生剧烈反应，释放出一氧化碳和二氧化碳。
- 3、根据实际需要可适量增加或减少固化剂用量，以控制固化速度。

4、拌料时最好随配随用，不可一次性将甲、乙料全部混合。

5、若一次未用完，则用后必须将盖子盖好，以便下次再用。

包装储运

1、本品包装规：10kg/组。15kg/组

2、本品密封，储存于阴凉处，保质期为12个月，12个月以上无异常可继续使用。