

混凝土起砂修复砂浆

产品名称	混凝土起砂修复砂浆
公司名称	天津华千建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工贸园区
联系电话	86-02258136632 15022497239

产品详情

混凝土起砂修复砂浆

混凝土起砂修复砂浆是一种专业修复混凝土面层起砂的一种新型材料，具有施工简便、易操作、施工层薄、耐冻融、耐酸碱等特点，是桥梁、路面、混凝土起砂修补补强的理想产品。联系电话：18920103848 13784880063张经理

产品特点：

- 1、施工层薄、易操作，一般只需涂抹3~5mm。
- 2、耐酸碱、耐冻融、粘接力强，可与基层很好的结合。

产品用途：

- 1、用于起砂层的破损修补及耐酸碱腐蚀的防护与修补。
- 2、用于公路、桥梁防腐工程及破损修复。
- 3、用于耐酸碱瓷砖粘贴。
- 4、用于码头、化工、石油、工厂等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。

施工工艺

一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等，清楚后用清水进行清洗。

二、材料配制：

- 1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。
- 2、打开包装桶盖，每桶中的装配比例为a料：b料：c料=1：3：16，使用前将a料、b料摇匀方可使用。
- 3、搅拌配料时，先将a料和b料按照1：3的比例倒入桶中搅拌混合均匀，然后边搅拌边缓慢加入c料，用电钻进行搅拌，直至搅拌成均匀的胶泥状。

三、施工说明：

- 1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。
- 2、参考用量约为2~4kg/m²，涂抹厚度3~5mm。

四、注意事项

- 1、配制好的胶液应在30分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。
- 2、a料和b料存放时间较长后会出现轻微分层现象，使用前应先摇匀方可使用。
- 3、本品无毒、无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保要求，可按一般货物贮存运输。

五、包装规格 20kg/桶