

大型机器支座灌浆料

产品名称	大型机器支座灌浆料
公司名称	天津华千建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工贸园区
联系电话	86-02258136632 15022497239

产品详情

支座灌浆料 一、用途：用于各种预制梁架设的灌浆和支座底板与墩台支承垫石之间的灌浆。

联系电话：18920103848 13784880063张经理 二、技术特点：

- 1、早强、高强：一天强度最高可达20mpa以上。
- 2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
- 3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。
- 4、无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。
- 5、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。
- 6、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
- 7、耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

三、施工简介：施工方法：1、支座安装部位的支承垫石表面凿毛，清除留在地脚螺栓孔中的杂物，然后用水将支承垫石表面浸湿饱和，但施工时不得有明水。2、安装支座就位，用小钢楔块楔入支座四周，将支座调整到设计标高，在支座底面与支承垫石之间应留有20-30mm空隙。3、仔细检查支座中心位置及标高后，安装灌浆用模板，模板与垫石顶面应采取可靠措施，防止在重力灌浆时发生漏浆。采用重力灌浆方式灌注支座灌浆料。灌浆前应初步计量所需浆体体积，实际灌注浆料数量不应与计算值产生过大误差，防止中间缺浆。4、水料比=1：0.135-0.14(重量比)配制。应先将水加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的支座灌浆料，边投料边用电动搅拌枪进行搅拌，直至粉料全部加完，再继续搅拌2-3分钟，使浆料均匀。搅拌好的浆料应在10分钟内灌注完毕。5、待灌浆材料达到规定强度后，拆除模板及钢楔块，检查是否有漏浆，对漏浆处和钢楔块抽出后的间隙进行补浆，拧紧地脚螺栓，然后安装梁体支座底板及支座密封围板。

四、储存：1、包装规格为50kg±1kg/袋。

2、储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为3个月。超期需复检合格后方可使用。