

9900 型耐高温垫片 GARLOCK 无石棉密封垫片

产品名称	9900 型耐高温垫片 GARLOCK 无石棉密封垫片
公司名称	南京瑞平德机电设备有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:GARLOCK 型号:9900 型耐高温垫片 材质:非石棉
公司地址	南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号
联系电话	86-02558731856 13376081951

产品详情

9900型耐高温垫片

石墨纤维和丁腈橡胶粘合剂

9900 型垫片由石墨纤维和丁腈橡胶粘合剂制成，可以承受极端条件。此款耐高温垫片已经通过 Garlock 耐火测试，并被认可为 ABS 耐火安全型。

特色/优点

承受极端温度和压力以及许多化学品

已通过Garlock 防火测试并得到 ABS 耐火安全认证

耐用密封

外型为板材或切割垫片

最低温度： -100 ° F/-73 ° C

最高温度： 1000 ° F/537 ° C

连续最高温度： 650 ° F/343 ° C

最大压力： 2,000 PSI/138 bar

最大PxT 1/16 : 700,000 (° F x PSIG)/25,000 (° C x bar)

最大PxT 1/8 : 350,000 (° F x PSIG)/12,000 (° C x bar)

标准ANSI 法兰接头和涡轮机交叉管道接头的理想选择

发电

化工

烃加工

其他行业

蒸汽*

机油

油脂

水

规格应用介质：

*建议最低装配应力 = 4,800 psi。选择装配应力= 6,000-10,000 psi。强烈建议使用 1/16" 的垫片厚度。向系统施加压力前重新拧紧螺栓/螺柱。对于高于 150 psig 的饱和蒸汽，请咨询 Garlock 工程部。