

长沙耐臭氧老化试验箱

产品名称	长沙耐臭氧老化试验箱
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

产品详情

一、长沙耐臭氧老化试验箱型号大小

- 1、型号sc/ql-500
- 2、工作室大小:700 × 800 × 900mm
- 3、试验时温度区间: 0 ~ 70
- 4、试验室臭氧浓度范围: 0 ~ 300ppm、 0 ~ 200ppm
- 5、试验时湿度区间: 65%r.h
- 6、温度试验波动度: ± 0.5 <http://www.suncek.com.cn/>

二、长沙耐臭氧老化试验箱结构特点

- 1、臭氧发生器无声放电管式
- 2、箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度
- 3、采用进口数显触摸按键，pid微电脑ssr温度控制器
- 4、进口臭氧浓度控制分析仪，具有标准信号输出和采样
- 5、内胆采用进口高级不锈钢板
- 6、试验时间控制器高精度时间控制器
- 7、箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，无反作用门拉手

8、 试验温度控制器进口led数显微电脑集成控制器

9、 安全保护措施短路、漏电、电机过热、超温、过电流保护

10、 加热方式为发热体式加热，升温快，温度分布均匀,内置360度旋转样品架

11、 臭氧浓度分析进口浓度分析调节仪，rs232通讯口，4~20ma输出

三、长沙耐臭氧老化试验箱的相关配件：

1. 下置式水箱供水，水位自动控制

2. 臭氧老化机气流循环：专用电机及离心对流风扇

3. 气源：空气源由电磁式无油气泵

4. 活性炭吸收和硅胶干燥塔空气气体净化器

5. 臭氧老化机流量计：气体流量计，精确控制各层面气体流量

四、长沙耐臭氧老化试验箱的安全防护功能：

1. 接地保护；

2. 超温保护；

3. 控制回路过载、短路保护；

4. 电源超载、短路保护；

5. 加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。

五、长沙耐臭氧老化试验箱售后：

1. 武汉尚测试验设备有限公司臭氧老化机保修一年；

2. 产品送货上门，安装调试。<http://www.suncek.com.cn/>