

## EVA 2815 韩国韩华(当日下单当日发货)

产品名称	EVA 2815 韩国韩华(当日下单当日发货)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:热融级 型号:EVA 2815 品牌:韩国韩华
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

EVA 2815 韩国韩华(当日下单当日发货)

EVA具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50 °C下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，

化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度高，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。它和乙酸

乙烯含量和分子量，熔体指数关系很大。当熔融指数(MI)一定，乙酸乙烯(VAC)含量提高的时候，其弹性

，柔软性，相溶性，透明性等也随着提高。当VAC含量减少的时候，则性能接近于聚乙烯，刚性增高，耐

磨型，电绝缘性提高。若VAC含量一定的时候，融体指数增加时，则软化点下降，加工性和表面光泽改善

但强度会下降，否则，随MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高乙酸根的极性使弹

性和粘性增大，结晶性和电性能下降，溶于油类。

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗细菌、无毒性、无异味、无污染。

加工性：无衔接口，易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性能和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

EVA乳液具有较好的耐酸碱性能。EVA乳液在弱酸和弱碱存在条件下均能够保持稳定性能，因此它不论与

弱酸或弱碱混合都不会发生破乳现象，产品应用范围较广。EVA乳液能够耐紫外线老化。由于EVA乳液是采

用乙烯作为共聚物的内增塑剂，使EVA聚合物具有内增塑性，增塑剂不会发生迁移，从而避免了聚合物性

能老化。因此，不仅是EVA乳液对紫外线有很好的稳定性，就是EVA乳液成膜后同样也可保持这一特点。

EVA乳液可以用作涂料的基料。以聚醋酸乙烯乳液、丙烯酸乳液、EVA乳液、丁苯乳液、丙苯乳液、醋

苯乳液等为基料制造的涂料统称为乳胶漆。EVA乳胶漆可用作内外墙涂料、屋面防水涂料、防火涂料、防锈涂

料。EVA乳胶漆涂膜耐起泡性好，耐老化不易龟裂，与多种基材有较好的附着力，安全无毒，使用方便。

EVA乳胶漆不仅能够涂覆于木材、砖石和混凝土上，也能涂覆于金属、玻璃、纸、织物表面，它与油漆的

亲和力也很好，可以相互在其表面上涂刷。

主要用途:EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物，一般醋酸乙烯(VA)含量在5%~40%。与聚乙烯相比，EVA由

于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密

封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。一般来说，

EVA树脂的性能主要取决于分子链上醋酸乙烯的含量。2001年我国EVA树脂的市场消费量约为290kt。随着

我国制鞋工业的发展以及功能棚膜用量的增加，我国对EVA树脂的需求量还将逐年增加。