

# 西门子中国电机代理商一级总代理商

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 西门子中国电机代理商一级总代理商               |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC         |
| 价格   | .00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>西门子:PIC<br>西门子:中国代理商 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 18717946324 18717946324        |

## 产品详情

西门子中国电机代理商一级总代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

### 连网简单

为了减少布线和提供zui大的连网灵活性，CSM 1277小型交换机模块可用于配置统一或者混合网络 - 采用线型、树型或星型拓扑结构。CSM 1277是一个4端口非管理型交换机，允许您将SIMATIC S7-1200与zui多三个额外的设备相连接。

### 远程控制应用简单

#### 新的通讯处理器CP

1242-7能够通过网络或互联网从一个集线器实现对分布式S7-1200单元的监测和控制。

功能强大的处理器：CPU 的指令执行时间仅为每个二进制指令 0.03 微秒。? CPU 416-2:

5.6 MB RAM (程序和数各 2.8 MB) ; CPU 416-3: 11.2 MB  
RAM (其中,程序和数各使用 5.6 MB) ; CPU 416-3 PN/DP: 16 MB  
RAM (其中,程序和数各使用 8 MB) ; 用于执行用户程序的快速  
RAM。灵活扩展: zui多 262144 点数字量和 16384 点模拟量输入/输出。 MPI  
多点接口: 通过 MPI, 可简便地将zui多 32 个站连成网络, 数据传输速率高达 12  
Mbit/s。 CPU 可与通讯总线 (C 总线) 和 MPI 的站之间建立zui多 44 个连接。

zui后的 120 个故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中, 用于进行诊断。

可以对输入数目进行设定。? 实时时钟: 日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面?

存储卡: 用于扩展内置的装载存储器。可使用 RAM 和 FEPRAM 卡。? 组合的 MPI/DP  
接口和集成 PROFIBUS DP 接口 (CPU 416-2 和 CPU 416-3) : 通过 PROFIBUS DP  
主站接口, 可以实现分布式自动化组态, 从而提高了速度, 便于使用

。对用户来说, 分布式 I/O

单元可作为一个集中式单元来处理 (相同的组态、编址和编程)