

保温夹套式安全阀 吴江天吴特种安全阀 保温夹套式安全阀供应商

产品名称	保温夹套式安全阀 吴江天吴特种安全阀 保温夹套式安全阀供应商
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

吴江天吴特种安全阀有限公司位于江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区。公司致力于粉尘防爆设备、压力容器、常压储罐及压力管道泄压保护产品的开发设计，主要生产各类安全阀、阻火器、呼吸阀、紧急泄放阀、无焰泄爆装置、隔爆阀、火花探测熄灭装置、安全监测、火灾保护等产品。公司致力于与国内权威高校及研究机构合作研发试验新产品。

安全阀安装应符合的要求：

安全阀一般应装设排汽管，排汽管应直通安全地点，并有足够的截面积，保证排汽畅通。安全阀排气管底部应有接到安全地点的疏水管，在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。

安全阀阀门安装的规定

1. 在水泵、换热器等设备上安装较重的阀门时，保温夹套式安全阀供应商，应设阀门支架；在操作频繁且又安装在距操作面1.8m以上的阀门时，应设固定的操作平台。
2. 阀门的阀体上有箭头标志的，保温夹套式安全阀，箭头的指向即为介质的流动方向。安装阀门时，应注意使箭头指向与管道内介质流向相同。
3. 安装法兰阀门时，应保证两法兰端面互相平行和同心，不得使用双垫片。
4. 安装螺纹阀门时，为便于拆卸，一个螺纹阀门应配用一个活接。活接的设置应考虑检修的方便，保温夹套式安全阀供应，通常是水流先经阀门后流经活接。

安全阀

(1) 安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架，弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。

(2) 它应垂直安装在锅商、集箱的至高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间，不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。

(3) 对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉，安全阀喉径不应小于25mm；对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉，安全阀喉径不应小于20mm。

保温夹套式安全阀-吴江天吴特种安全阀-保温夹套式安全阀供应商由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。吴江天吴特种安全阀有限公司位于苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天吴特种在化工设备中享有良好的声誉。

天吴特种取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。

天吴特种全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。