

# 上海渣土车不粘土车厢滑板 凯润塑业科技聚乙烯

产品名称	上海渣土车不粘土车厢滑板 凯润塑业科技聚乙烯
公司名称	河南凯润塑业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县人和路与中华路交叉口西南角
联系电话	15093997888 15093997888

## 产品详情

下面来看看给我们司机师傅们带来如此大的便利，会帮我们挣钱的自卸车车厢滑板的性能到底怎么样？

a.抗冲击性：这种用超高分子聚乙烯材料制成的自卸车车厢滑板无论是外力强冲击，还是内部压力波动，都难以使其开裂。其冲击强度是尼龙66的10倍，聚的20倍，聚四氟乙烯的8倍，特别是还具有耐极低温性能，它的这种柔韧性为输送系统提供了极为的保障系统。

b.高耐磨性：在目前塑料中自卸车车厢滑板耐磨性能堪比金属，并随着分子量的提高而继续增大，充分展现了“节能、环保、经济、”的性。利用超高分子量聚乙烯板做自卸车车厢滑板大大提高车厢的使用寿命。

c.耐腐蚀性：在碱液中不受腐蚀，它对海水、液体洗涤剂也很稳定。所以无论您的车厢是运输什么东西，利用自卸车车厢滑板都是您明智的选择。

d.不粘附物料性能：静摩擦系数为0.07，自润滑性良好，具有不沾物料的性能，自卸车车厢滑板的这种不粘附性极大的节省了车厢卸货时产生的人力物力，可以做到一滑见底，不留残痕。

日常工业化生产中，耐磨渣土车不粘土车厢滑板报价，要进行大量的物品拖行及机械活动。一个好的工业里衬就能够程度上保证作业中的和损失的降低。超高分子量聚乙烯在工业里衬打造领域凭借着其自身强大的特异性特点有着很好的效果，因此也让这一材料称为里衬打造领域的。以下进行举例说明。

当我们在安装车厢衬板时，一般采用钢板转钻孔法和焊接螺栓法，安装时，需要把车厢衬板较长的一边安装在垂直方向，上海渣土车不粘土车厢滑板报价，如果板材较薄（小于20毫米）垂直边可以搭接。对于较厚的衬板，接边要切成45度。

车厢卸不干净就用高分子车厢防粘板，车厢防粘滑板具有不粘附性、卸得净、不受含水量的影响、耐磨损、耐冲击、耐低温等特点，耐磨渣土车不粘土车厢滑板报价，车底让土粘住，解决车厢粘结土方、矿粉、煤粉等物料卸不下的难题。

滑板对于装卸粉状黏湿物料粘结厢壁有明显的效果，并有耐酸碱耐腐蚀，不吸水的特点。

适用范围：自卸车、翻斗车、后八轮、泥头车、后八、双桥车、渣土车、铁皮车、货箱、侧翻车、卡车、半挂车等在各种运输过程中难卸车、沾车底、卸不净、的工作环境均可迎刃而解。

上海渣土车不粘土车厢滑板报价-凯润塑业科技聚乙烯由河南凯润塑业科技有限公司提供。河南凯润塑业科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事耐磨聚乙烯衬板，超高分子量聚乙烯衬板，超高分子量聚乙烯板厂家的厂家，欢迎来电咨询。