

蠕动泵，化工泵

产品名称	蠕动泵，化工泵
公司名称	成都浩驰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26号
联系电话	86-02861669316 18980874109

产品详情

蠕动泵

型号：bt600m+kz25

仪器资料：

流速：0.07-2280ml/min

大流量液体的批量传输，分装

脉冲数码旋钮调速，操作方便，控制灵活

设有全速键，实行快速排空、添加

具有掉电记忆功能，及时保存运行参数

可配合yz1515x、yz2515x、dg-1、dg-2等泵头使用

具有485通讯功能，实现远程控制

技术指标

转速范围1 ~ 600rpm正反转可逆

速度分辨率1~100rpm转速分辨率0.1rpm；100~600rpm转速分辨率1rpm

调速方式脉冲数码旋钮调速或全速

显示方式3位led显示当前转速

外控接口启停控制、方向控制、速度控制（0 ~ 5v、0 ~ 10v、4 ~ 20ma可选）、rs485通讯

适用电源ac90v-260v50hz/60hz

消耗功率 < 50w

工作环境温度0 ~ 40℃，相对湿度<80%

驱动器尺寸(l × w × h)254 × 184 × 145(mm)

驱动器重量4.8kg

防护等级ip31

产品配置：

驱动器适用泵头适用软管参考流量范围(ml/min)

bt600myz1515x13#14#19#16#25#17#18#0.007 ~ 2280

yz2515x15#24#0.17 ~ 1740

n*yz1515x13#14#19#16#25#17#18#每通道0.007 ~ 2280

n*yz2515x15#24#每通道0.17 ~ 1740

dg-n(6滚轮)0.5 × 0.8 , 1 × 1每通道0.006 ~ 45

dg-n(10滚轮)2 × 1 , 2.4 × 0.8每通道0.005 ~ 33

注：

n代表通道数

yz系列泵头，有1、2、3、4、6个通道可供选择，如：4*yz1515x,是并联4个yz1515x泵头

dg系列泵头，有1、2、4、6、8、12个通道可供选择，在dg系列型号中，括号内的数为滚轮数

