

# 汉中sbs防水卷材 XKFS sbs防水卷材供应

产品名称	汉中sbs防水卷材 XKFS sbs防水卷材供应
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

sbs防水卷材热熔施工法? ;

- 涂刷基层处理剂（同冷施工法）
- 卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青熔化一薄层后，边烘烤边向前滚动卷材，sbs防水卷材价格，并用压辊压实，注意调节火焰大小，熔化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。
- 卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。
- 双层防水，卷材接缝必须按规定错开。
- 卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

在大型建筑上使用sbs防水卷材是十分常见的事情，比如，桥梁或者是隧道防水措施都是使用sbs防水卷材，但是，我们知道sbs防水卷材施工要点包括哪些部分吗，一起去看看有关知识的介绍吧。

在桥梁上进行防水卷材施工的时候，对于基层面上必须要使用一比二点五的水泥浆将其找平，水泥使用一般的硅酸盐水泥，砂浆的表面抹平之后压光，将周围的坡度设计的也得符合要求，不能够起沙或者是凹凸不平的现象，局部的地方不可以发生积水。

在使用sbs防水卷材的时候，水泥砂浆找平铺设完成了之后，必须要及时予以养护，汉中sbs防水卷材，对于桥梁的基层和突出物件相连接的阴角和阳角处抹为光滑的圆弧形，半径大概保持在十五厘米，在排水

的地方不可以出现洼坑，sbs防水卷材报价，基层必须要保持干燥，含水率的基础必须要控制在百分之九左右，毕竟含水率检验采用了干铺油毡，二十四小时隔夜检查没有水印才可以，另外，对于铺贴防水层的地方，要收拾干净，不能出现杂物。

对于大型建筑上使用sbs防水卷材的话，屋面水泥砂浆找平层要保持分格缝为二十厘米乘以二十厘米之间，sbs防水卷材供应，分格缝间隔为六米左右，分格缝设置在轴线和屋脊变坡地方，在风格风交叉点地方要设立排气口，落水地方周围找平层在二十毫米左右。

SBS防水卷材采用SBS改性沥青浸渍和涂盖胎基，两面涂以弹性体或塑料体沥青涂盖层，上面涂以细砂或覆盖聚乙烯膜所制成的防水卷材，具有良好的防水性能和抗老化性能并具有高温不流淌、低温不脆裂、施工简便、无污染、使用寿命长的特点；SBS改性沥青防水卷材尤其适用于寒冷地区，结构变形频繁地区的建筑物防水。

SBS可以和水、弱酸、碱等接触，具有优良的拉伸强度，表面摩擦系数大，低温性能好，电性能优良，加工性能好等特性，成为目前消费量较大的热塑性弹性体。

汉中sbs防水卷材-XKFS?-sbs防水卷材供应由西卡防水材料股份有限公司提供。汉中sbs防水卷材-XKFS?-sbs防水卷材供应是西卡防水材料股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。