钢水取样器厂家

产品名称	钢水取样器厂家
公司名称	河北恒兆冶金科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园B座2506
联系电话	0311-89928986 18931993179

产品详情

取样器系列分为**钢水取样器**和**铁水取样器**两个系列：**钢水取样器**
适用中间包，钢包及连铸取样，炉前，吹氩站
等处取样；**铁水取样器**
适用于脱硫，倒灌站等处取样二者样品室中的样品可供光谱分析及其他分析，获得所需成分的数据，据此控制炼钢、炼铁过程中调整其成分。

用于快速取出成型钢样、铁样供光谱分析，具有结构简单、应用方便的特点。

名称	型号	用途	样品规格		进样口直径和长度（mm）	取
			直径（mm）	厚度（mm）		
钢水取样器	bgqg	炉前	34	12	6×（20-30）	
		炉后	34	12	7×（20-45）	
铁水取样器	bgqt	脱硫	35	14	10×1.5	
		倒灌	6	50		

主要特点：

１、**钢水取样器**用于快速取出成型钢样供光谱分析，具有结构简单、应用方便等特点。

２、**钢水取样器**刀锋取样合格率：大于97%。

３、**钢水取样器**取出的钢样：饱满、质密、光滑、无大气孔。

使用方法：

１、将**取样器**插入专用测枪。

２、测量时**钢水取样器**倾斜60-65度，插入钢水中，插入深度为350mm以上，取样时间4-6s.

３、**取样器**从金属熔炉、钢包中取出后，在地上轻轻敲动，钢样便会落在地上。

注意事项：

１、**取样器**在保存期间必须防止受潮。

２、钢水温度必须为1500度以上取样。

３、避免强烈震动，以防止石英管破碎。

４、使用时必须把取样器放在60度烘箱中烘烤10小时。

５、**钢水取样器**插入钢水中的深度、停留时间要严格按规定执行。