

无线测温LFCW T2 3W应用场景信息推荐

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 无线测温LFCW T2 3W应用场景信息推荐 |
| 公司名称 | 秦皇岛富田电气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市 |
| 联系电话 | 18533501777 |

产品详情

秦皇岛富田电气设备有限公司

FT100电机保护器

根据需要选配的功能模块或附件，与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元，有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。作为拖动系统中的重要组成部分电动机，在国民经济中占有举足轻重的地位，它的使用几乎渗透到了各行各业，是工、农业和建设及人民生活正常进行的重要保证，因而确保电动机的正常运行就显得十分重要。

保护功能：具有过流、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电、短路等故障保护功能。

? 变送功能：可将测量的三相电流平均值变为4 ~ 20mA信号输出，变送量程可自行设定。保护器可存储近期电机所发生的三次故障原因。

? 追忆功能：保护器可存储近期电机所发生的三次故障原因。

? 参数设定功能：可现场设定额定电流、启动时间、过压值、欠压值、过流保护动作时间、堵转电流对额定电流的倍数、漏电电流值、通讯参数、三相电流不平衡百分比等参数。

? 显示功能：检测状态时循环显示A、B、C三相电流值；保护状态时能对过流值、过压值、

欠压值记忆显示，对故障类别以字符方式提示显示；设置状态时显示各故障字符及设定值。?

复位功能：用户可选择手动复位或自动复位，自动复位时间可自由设定。

?通讯功能：配有RS-485通讯接口，Modbus通讯规约。一台上位机可接64台电机保护器并可

对每台电机进行参数设定、启停控制操作，上位机可保存所有电机的启动时间、停机时间、故障发生时间、故障原因、故障发生时电机的工作参数等数据，以供用户查询分析。

保护功能：除了具有通用的保护功能外，还有自启动、通讯启动和关闭，且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。

设置功能：智能型有设置键、数据键和移位键，当设置超范围会提醒用户重新设置，避免误动作。基本型通过拨码或电位器设定。

报警功能：当电动机过流灯闪烁报警，过流倍数越大，闪烁越快，或用保护器的接点外置报警器

显示功能：保护器通电后按设置键显示整电电流值，无线测温LFCW-T2-3W应用场景，按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮，一目了然。

通讯功能：通过串行数字接口实现信息传送，一台上位机（PC）可接256台保护器，并可对每台电机进行参数设定，启停操作，便于自动化管理。

无线测温LFCW-T2-3W应用场景信息推荐由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司位于秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富田电气在仪器仪表中享有良好的声誉。富田电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富田电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。