

ia-DJYVP22- (ia-DJYVP22) (本安屏蔽电缆)

产品名称	ia-DJYVP22- (ia-DJYVP22) (本安屏蔽电缆)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

ia-DJYVP22- (ia-DJYVP22) (本安屏蔽电缆)

聚氯乙烯材料的缺点 燃烧时有大量有毒的烟雾发出； ？热老化性能差聚氯乙烯有绝缘料与护套料之分。4、聚乙烯聚乙烯是由精制的乙烯聚合而成的，按密度可分为低密度聚乙烯（LDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）、高密度聚乙烯低密度聚乙烯的密度一般为0.91~0.925g/cm³；中密度聚乙烯的密度一般为0.925~0.94g/cm³；高密度聚乙烯的密度一般为聚乙烯材料的优点 绝缘电阻和耐电压强度高 在较宽的频带范围内，介电常数和介质损耗角正切值tg 小；(ia-DJYVP22)([本安屏蔽电缆](#)) 富于可挠性，耐磨性能好 耐热老化性能、低温性能及耐化学稳定性好； 耐水性能好，吸湿率低 用它制作的电缆质量轻，使用敷设方便。

聚乙烯材料的缺点： 接触火焰时易燃烧； 软化温度较低。5、交联聚乙烯现在电缆行业使用的主要有二种类型的交联聚乙烯。一种是以硅烷作交联剂的，叫硅烷交联料，主要应用在低压电线电缆的绝缘层上。另一种是以过氧化二异丙苯（DCP）作交联剂的交联聚乙烯料，其主要是由聚乙烯、交联剂和抗氧剂组成。

具体有:耐高温硅橡胶电缆、硅橡胶屏蔽电缆、硅橡胶扁平移动电缆、硅橡胶软电缆、硅橡胶铠装电缆、型号有: , [硅橡胶钢丝铠装电缆](#)

、镀锡硅橡胶屏蔽软电缆等AGGB、JGGB、YFGB、KFGB、AGRP、ZR-YGCP、KGGP22、YGCP2、KGGRP、ZR-YGGR、ZRC-YGVF、YGVFP、NH-KGG、1.0、YFGC、YFGC22、YFGCRP、YGCRP、YFG32、YGC29、KGGP29、KGG32、ZR-YGG32、YGCR32