

美孚润滑油总代 美孚 陇南市美孚润滑油总代

产品名称	美孚润滑油总代 美孚 陇南市美孚润滑油总代
公司名称	深圳市中深化润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥村
联系电话	13556822868 13556822868

产品详情

Mobilith SHC Series (美孚力富SHC系列)

润滑脂

产品简介

烯烃基础油的无蜡本质与低牵引系数（与矿物油比较），使它的低温泵送性优异，而且启动和运行转矩极低。这类产品有节省能源的潜能，可以降低负荷区发生滚动元件的工作温度。复合锂基增稠剂对本产品的粘附性、结构稳定性，美孚润滑油总代，以及抗水性贡献良多。这类润滑脂的化学稳定性高，配方中含有特别的添加剂组合，不论高、低温，均具有优异的防磨损、防锈防腐能力。美孚力富SHC系列润滑脂共分五级，其基础油的粘度介於ISOa烯烃基础油和高质量的复合锂基增稠剂两者的独特性质。聚a美孚力富SHC系列润滑脂是超优性能的产品，供在极高温环境中作业的各种装置使用。本产品融合了聚VG 100至1500之间，NLGI级别则为2至00。

美孚力富SHC系列润滑脂若按级别选用，则用途极广，工作温度范围宽。不仅许多工业装置采用，在汽车、船舶及航空业，也有广泛用途

美孚力富SHC系列润滑脂已成为世界上许多行业广大用户的必选产品。其声誉来自卓越的品质、可靠性、通用性，以及它们所发挥的工作效益

特征与优点

烯烃基础油，就是本公司承诺继续不断地采纳先进工艺，提供杰出产品的象徵。美孚力富SHC系列产品成功开发的关键因素之一，即是我们的科学家与产品应用专家，与主要的原设备制造商之间紧密联系，确保我们的产品在不断进展的工业设备设计中具有卓越的性能a美孚SHC品牌润滑油与润滑脂因其创新及杰出的性能而受举世公认和赏识。含有由本公司的研究科学家领开发的合成聚

我们与设备制造商的协作，帮助我们确证来自本身的实验室的测试结果，显示美孚力富SHC系列润滑油卓越的性能。其效益包括润滑脂寿命较长、轴承保护作用加强、轴承寿命延长、应用温度幅度大，以及

改进机器效率、节省能源等潜能

为了克服润滑油经受高温的问题，我们的产品配方科学家为美孚力富SHC系列产品选用了具有卓越的抗热/抗氧化能力的专利Mobilgrease XHP 220 Series (美孚滑脂 XHP 220系列)润滑脂

产品简介

美孚滑脂 XHP 220 系列产品是具有优异性能的长效复合锂基润滑脂，适用于广泛的应用和工作条件。这些润滑脂采用专有的jianduan 复合锂 生产技术，性能优于传统的产品。它们具有杰出的高温性能和极高附着力、结构稳定性和抗水污染能力。这些润滑脂化学稳定性高，抗锈蚀和腐蚀性能优异。本系列润滑脂具有高滴点的特性，其推荐应用温度为140 °C (284 ° F)。美孚滑脂 XHP 220 润滑脂分 NLGI 00级、0级、1级、2级和3级，基础油粘度为 ISO VG 220。

美孚滑脂 XHP 220 润滑脂应用范围广泛，包括工业、汽车、建筑和船舶业。本系列润滑脂的性能特性特别适用于恶劣的工作条件，包括高温、水污染、高负荷和冲击载荷以及加脂周期长的应用。美孚滑脂XHP 222 特级是一种极压润滑脂，含硫化钼，能够在枢轴旋转及其它破坏油膜的条件下提供抗磨保护。

特性

优异的抗水冲失和喷淋能力

高附着和凝聚结构

抗锈蚀和抗腐蚀性能优异

抗高温热、氧化和结构抗高温劣化性能非常好

很好的抗磨和极压 (EP) 性能

广泛的应用范围

优点及潜在效益

在严重的进水条件下可确保可靠润滑和设备保护

润滑脂的韧度佳，减少泄漏和延长添加润滑脂周期，从而降低设备维护要求

在恶劣的含水特别是在酸性水环境中，对润滑的零件提供保护

在高温下具有长的使用寿命和jijia的轴承保护，降低设备维护和更换零件费用

在高滑动和冲击载荷下，仍能为润滑的设备提供可靠润滑，可延长设备寿命和降低意外停工

可使库存工作合理化，降低库存费用

基础油。他们开发了yiliu的锂基复合增稠剂技术，陇南市美孚润滑油总代，并采用特别的添加剂，提高了各级美孚力富SHC系列产品的性能

美孚液压油DTE系列

美孚液压油DTE系列是优质液压油，用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵。本系列产品采用高品质基础油和特别选择的超稳定添加剂配制而成。采用先进的无灰分抗磨添加剂系统，本系列产品能够为严苛液压应用中的铜合金，张掖市美孚润滑油总代，例如高压轴向活塞泵，提供独特的防腐蚀保护。

特性优点

美孚液压油DTE系列是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，定西市美孚润滑油总代，可满足装置精密液压系统的高液压、高输出泵的严格要求，也能应付液压系统其他组件，如低间隙伺服阀门及高精度数控机床等的严格要求。本系列产品广泛符合采用多冶金技术设计的各种液压系统及组件制造商对性能最严格的要求，单一产品就具有杰出的性能特性。美孚46号液压油是选用高品质基础油，调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。本系列产品是专为需要高水平的抗磨损与油膜强度保护的严苛条件下操作的液压系统调制的，其配方在通常推荐使用非抗磨损液压油的一般应用中也适用。

美孚液压油产品种类

1、美孚DTE超凡系列抗磨液压油

产品介绍：

美孚DTE 10超凡系列液压油具有卓越的液压系统效率；超高的清洁性能和jijia的耐用性。液压效率特性可帮助减少工业和移动设备的能量消耗、降低运行成本并提高生产力。非凡的抗氧化和热稳定性延长油液和过滤器的更换间隔，同时有助于确保系统清洁。高抗磨性能和jijia的油膜强度性能特征极大程度地起到保护设备的作用，减少故障发生率，同时提高生产能力。

2、美孚DTE20系列液压油

美孚DTE 20系列液压油是性能卓越的抗磨液压油，专为满足各种液压设备的要求而制成。美孚DTE 20系列液压油选用高品质基础油，与能够中和工作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂调制而成。在严苛的工作条件下提供高水平的抗磨与油膜强度保护。也可使用于非抗磨要求的润滑系统。

3、美孚力图H系列抗磨液压油

美孚力图H68抗磨液压油是高品质抗磨液压油，用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用。它们是采用高品质基础油和精选添加剂系统配制而成，具有许多理想的特性，可延长设备寿命。美孚力图H68抗磨液压油是为在中等至严重苛刻操作条件下工作的系统所使用的许多液压元件提供良好润滑性能而设计的。它们的高氧化和化学稳定性有利于控制积垢的形成和降低呆滞系统运行和阀门卡住的可能性。油品及过滤器寿命长，能提供较佳的设备保护，减少维护和使用过的产品处置费用。它们在高湿度操作环境或具有不可避免的潮湿的环境中具有优良的抗锈蚀和腐蚀性能。埃索力图H (Nuto H) 系列油品可迅速将水分离，而且空气释放性好。这些产品能满足广泛的液压系统和元件的原设备制造商 (OEM) 对润滑油性能的要求。

4、美孚SHC500系列液压油

美孚SHC 500 系列润滑油是性能卓越的液压油，配方选自人工合成的无蜡碳氢基础油，并与一种精心制造、稳定性超群的添加剂系统相配合而成。

昆仑清洁液压油

昆仑清洁液压油是由优质石蜡基础油加入抗磨、抗氧、防锈、金属钝化、降凝等多种功能添加剂采用先进技术精细调制而成。油品除具有优质抗磨液压油性能外，特别在净性方面进行了严格规定。产品质量符合中国石油Q/SY RH2086-2003、美国Denison和Vickers M-2950-S、Cincinnati Milcaron P68、P70、P69、德国DIN 51524 () 法国AFNOR NF E 48-603(HM)等规格要求。

性能特点：

卓越的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；

优异的热稳定性和氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；

优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；

与各种常规密封材料均有良好的适应性。

特殊的清洁性能，不允许含有超过限度的固体颗粒和其它可溶性脏物，保证液压装置平稳正常工作。

应用范围

清洁液压油适用于冶金、煤炭、电力、建筑行业引进或国产的中高压液压设备，特别适用于对清洁度有严格要求的装配有精密液压元件(如电液伺服阀、数字阀、比例阀)的高度自动化液压装置。

产品型号

可分别提供满足NAS7或NAS5要求的32、32H、46、46H、68、68H、100、100H四个黏度等级八种牌号的清洁液压油。

美孚润滑油总代-美孚-陇南市美孚润滑油总代由深圳市中深化润滑油有限公司提供。深圳市中深化润滑油有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！