

EPS应急电源三相监控消防光伏通讯 DW-S-22KW单主机

产品名称	EPS应急电源三相监控消防光伏通讯 DW-S-22KW单主机
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:DW-S-22KW 产地:河北
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

品牌：[戴克威尔](#)

商品名称：EPS应急电源YJS25KW30KW45KW55KW75KW100KW三相监控消防光伏通讯 DW-S-22KW单主机

商品编号：10079287395024

店铺：山东安耐力电源科技有限公司

商品毛重：10.00g

功能：全自动稳压功能，断电延时

在集中供电

的应急电源是在建筑物发生火情或其他紧急情况下，对[疏散照明](#)或其他消防、紧急状态急需的各种[用电设备](#)供电的电源。由其供电目的可以看出，应急电源应当具备以下特有的要求。

(1)高可靠性

。高可靠性是指电源在紧急状态下能可靠供电。保证供电是电源的第一目的，只要元器件可以运行而不致损坏，供电就不能停止。当然，此时的元器件的[工作状态](#)可能相当严酷，电源的某些电气参数(如频率、谐波率)在特殊状态时可能不理想，但只要[用电负荷](#)在这些参数状态下可以工作，电源就不能[停止供电](#)。 [1]

(2)可监视性。应急电

源虽然是使用在特殊场合(供电电源停电、发生火情等)，但是[应急柴油发电机组](#)

还应定期进行试车。尤其对于应急静态[不停电电源](#)：一是利用其自身带的[RS232接口](#)，把信号送到主机，用计算机进行监视；二是对于[正常负载](#)，平时就可以用应急电源来供电，这是zuihao的监视。 [1]

(3)免维护性

。免维护性在设备中表

现在三个方面：一是电池的充放电是利用设备

自带的智能[集成芯片](#)完成的；二是采用了[免维护电池](#)；三是设备可发出状态[警告信号](#)。 [1]

(4)系统简单、控制方便。[建筑电气工程设计](#)

表明，在一个特定的防火对象物中，应急电源种类并不是单一的，多采用几个电源的组合方案。其供电范围和容量，一般是由建筑[负荷等级](#)、[供电质量](#)、应急负荷数量和分布、[负荷特性](#)等因素来决定的。