

# 长春蒸汽锅炉阻垢剂

产品名称	长春蒸汽锅炉阻垢剂
公司名称	沈阳世纪紫星水处理设备有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区保工北街18-2号1门
联系电话	024-31260998 15566155589

## 产品详情

### 使用方法：

给水硬度4mmol/l以下，1kg/6吨水；硬度4～8mmol/l，1kg/5吨水；硬度8～13mmol/l，1kg/4吨水

产品价格：每千克30元

使用本公司产品不用使用缓蚀剂等其他药剂

### 产品介绍

紫光蒸汽锅炉除垢剂是由东北工业水处理研究所，经多年研制开发的一项优质，高效，价廉的锅炉阻垢剂水处理药剂，具有良好的阻垢和缓蚀性能。本药剂由碱性无机物和有机物复配而成。防垢剂中的碱性无机物使水中的钙、镁盐类形成水渣，水渣通过排污除掉，使其不能沉积结垢，防垢剂中的有机物，会增加水渣的流动性，使之较易排出，同时有机物质还会诱导金属表面形成一层分子膜，这层分子膜阻隔了水中腐蚀物质，结垢物质与金属表面的接触，这一系列化学和物理作用，就防止了锅炉结垢、腐蚀的形成。防垢剂加入运行中的炉水内，在长时间的运行中，可与老的水垢、锈垢发生化学反应，使老垢锈垢从金属表面脱落下来，露出光洁的金属界面。从这个意义上讲，它又会起到除垢作用。尤其硫酸盐和硅酸盐氧化铁水垢，结垢的锅炉，使用本品用户反映除垢效果明显。

### 产品特点：

- 1、多能：集防腐、阻垢于一身。
- 2、高效：防腐、阻垢、除垢率95%以上，高于同类产品。
- 3、经济：药剂量低，可取代昂贵的软化水等配套设施。
- 4、方便：不需要增加设备，操作简单。

5、绿色：无毒、无味、不燃、不爆、有效期长。

**使用方法** 锅炉防垢剂有两种加药方法。一种是带有水箱或水池，但无省煤器的锅炉，可把药直接加入水箱或者水池中，随着供水把药送入炉内。另一种是用加药漏斗把药直接加入炉内。在加药前先把药用80℃热水化开，过滤一下。可以采用间断加药法，即每班加一次也可一次加足。加药后注意控制炉水，使用pH值不超过10-12为宜。同时定期排污，排污率一般在5-10%之间。若排污后，水位无变化，应检查脱落的老水垢是否堵塞管线，若管线堵塞，应立即采取措施。五、注意事项 1、炉内处理，操作简单容易掌握，但操作人员必须认真负责做到经常检查、化验，才能达到预期的效果。2、炉内水处理前，应尽量先除垢，以防老水垢大量脱离堵塞管路。3、定期检查，在加药一个月后要停炉检查一次，清楚老水垢及积存的水渣，查看防垢效果。以后应按期做

**适用范围：**

压力在2.5mpa以下蒸汽锅炉。

**物化性质及包装说明：**

紫光热水锅炉除垢剂碱性灰褐色固体粉末，袋装每袋25千克，便于储存以及运输。

**售后服务**

凡使用本公司产品保证锅炉除垢不伤管，无任何附加费用，后期提供永久性锅炉防垢咨询服务。