

长春锅炉停用保护剂

产品名称	长春锅炉停用保护剂
公司名称	沈阳世纪紫星水处理设备有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区保工北街18-2号1门
联系电话	024-31260998 15566155589

产品详情

使用方法：

给水硬度4mmol/l以下，1kg/6吨水；硬度4～8mmol/l，1kg/5吨水；硬度8～13mmol/l，1kg/4吨水

产品价格：每千克30元

使用本公司产品不用使用缓蚀剂等其他药剂

产品介绍

该产品在锅炉系统内发生气相离解作用，使有机阴子中的氮气与金属配位键相互结合，生成缓腐蚀基团穿透原陈垢吸附在金属表面，从而降低金属的反应能力，维持金属处于钝化状态，防腐专家用x650型扫描电镜观察，药剂分子冷凝在金属表面，形成防腐蚀屏障。

产品特点：

1：该产品无毒，无污染不燃烧。

2：该产品不受任何温度限制。

3：该产品防腐效果有效期5年以上。

4：该产品操作简便，无需监测、省时、快捷、造价低廉。

5：该产品的药剂分子的布朗运动使锅炉任意部位都能达到良好的效果，缓蚀半径无限。

6：产品具有直接渗透垢层的功能，且渗透性强，直达金属表面。

7：环保型，零排放，无需淡水资源。

适用范围：

各种锅炉、容器、桶、罐的停用保护和管道的役前防腐，金属工艺品和不能涂刷防腐涂料的机械零部件。

使用方法：

1：清除炉内水渣，用水将泥渣冲洗干净，将炉水全部放掉，干燥无水迹即可。

2：打开人孔，按照每立方米2公斤投入锅炉底部，将药剂袋撕开，将包装袋一并放入锅炉托盘，没有托盘的放入锅炉底部，将包装一并放入锅炉底部。

3：封闭锅炉阀门

4：起炉前，将盛药袋拿出，药剂可直接放入炉内，生活锅炉冲洗后再用。