

长沙市围栏网孔大小一般为20公分，棱型孔钢板网

产品名称	长沙市围栏网孔大小一般为20公分，棱型孔钢板网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	规格:镀锌铁丝 编织工艺:斜纹编织 表面处理:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

鱼塘河道护栏铁丝网围栏圈地养殖护栏室外栅

护栏网片,小区市政护栏网,钢板网,美格网,草原围网

并将桩坑扩展，在桩基周围灌溉混凝土固定。若旱季有水从围栏下贱，瑞鹤丝网，过应在溪水的两端埋设两根如上所述的加长立柱。在两立柱之间增加几道刺钢丝以进步防护性。

若围栏穿过低湿地段，可运用悬吊式加重小立柱用混凝土块加重，亦可用钢筋作栏桩，以石块加重。

围栏跨过河流、小溪，若河流宽度不逾越5m，可在河流两岸埋设小立柱，使围栏跨过河流。

三、围栏的架起 围栏架起要以两个中心柱之间的跨度为作业单元，围栏柱端应各自固定在中心柱上。

四、刺钢丝围栏的架起刺钢丝围栏纬线的架起要逐条进行，放一道线设备好一道。程序如下：

首要要在中心柱受力方向的延伸点上竖立暂时作业立柱，设备张紧器张紧刺线，为防止架起时出现懈怠，应由下往上一道一道张紧。

将刺钢丝线在中心柱的一端绑紧，然后放线。

用张紧器张紧刺钢丝线，张重要适度，防止纬线拉断或张紧器滑脱伤人。

将刺钢丝线固定在中心柱和小立柱上。为防止因钢丝热胀冷缩而引起的围栏松动，每隔80m~~100m装一个华兰螺丝，各花兰螺丝之间的刺线用活钩或弹簧卡支撑，以便随时进行紧固。