单臂铆合机 供应铆合机 立式铆合机

产品名称	单臂铆合机 供应铆合机 立式铆合机
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

数控型单柱旋铆机，液压单柱旋铆机，立式单柱旋铆机，球头旋铆机，（单柱铆合机，立式铆合机，液压精密铆合机，玉环铆合机生产，方博精密铆合机，4.8吨单柱铆合机，弓形铆合机。） 可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。

fby-xfc-a系列单柱液压旋铆机（xfc480a型 xkc760a 型）

fby-xkc-a series of h hydraulic riveting machine

根据客户需求可定做非标机

产品特点 product feature

1、c型机身设计，机身整体铸造，经过高温时效处理，刚性好，变形量小。

2、采用plc控制，在屏幕上任意设定动作速度、压力、时间、下压位置精度高，可靠性能好。

3、专业设计适用于各种零部件的翻边，铆合作业。如：汽车球头，硅油离合器等铆合产品。

4、变频动力头设计，主轴转速任意调节、操作简洁、作用范围广。

5、全油压系统，压力大，工作性能稳定，压力调节范围大,精度高。

6、安全设计，采用双手操作，设有急停及上下点动功能。

7、向下运动行程具有快进和工进两种速度，快进提高工作效率：工进速度可任意调节，保护模具，提高产品压装质量。

8、按钮与脚踏两种循环启动方式。

9、铆接产品的直径范围广，只需要调节旋铆头的开口，就能铆接不同直径的产品。

10、密封件采用日本nok和台湾鼎基。

11、红外线保护装置。（根据客户需求选配）

12、（汽车球头）专机可选配扭力检测装置。

技术参数 technical parameters

specifications	规格	单位/unit	fby-xfc480a
rated oil pressure	额定油压	mpa	10
theoretical outpute pressure	理论压力	kn	48
max stroke	最大行程	mm	120
max opening height	最大开口高度	mm	250
throat depth	喉深	mm	140
fast-forward speed	快下速度	mm/s	100
working speed	工进速度	mm/s	10-50
rturn speed	回程速度	mm/s	100
the heightofthe working table	工作台距地面高度	mm	880

the size of the working table	有效工作台尺寸(前后*左右)	mm	275x400
power of motor	油泵电机功率	kw	2.2
riveting moter power	旋铆电机功率	kw	1.5
spindle motor speed	主轴转速范围	rpm	10-1400
power(3φac,50hz)	电源(3φac,50hz)	v	380
weight	机床总重量(约)	kg	600