

# 国产异构IsoparG韩国SK ISO-G异构烷烃G

产品名称	国产异构IsoparG韩国SK ISO-G异构烷烃G
公司名称	重庆莲跃新能源科技有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	莲跃:重庆 进口:日本 进口:美国
公司地址	重庆市江北区建新南路16号
联系电话	19111360806 19111360806

## 产品详情

本公司供应埃克森、韩国、壳牌和国产异构烷烃，可以根据客户需求供应和生产。

产品性能：无色无味透明液体，挥发性好、稳定性好、低硫、低芳、易挥发，无刺激性气味。

Isopar G属于抽提溶剂油。它的馏程为167~176 ，闪点为44 ，密度为0.753g/cm<sup>3</sup>,粘度为1.49mm<sup>2</sup>/s(25 ) ,芳烃含量<0.005%，相对挥发速度为0.18 ( n-BuAc=1 ) ，KB值为27，溴值<5mg/100g，表面张力为23mN/m(25 ) ,折射率为1.418(20 )。

产品用途：Isopar G可用作工业清洗液（金属产品加工业清洗，机器及机器零部件清洗，汽车制造业清洗，电子电器设备清洗，维护保养清洗，橡皮布清洗，纤维和皮革脱脂/清洁以及衣物干洗等），金属加工液（防锈油，铸造液），装饰涂料用溶剂或稀释剂（金属/塑料用涂料，木器涂料，船舶涂料），PVC降粘剂（PVC医药手套，PVC壁纸，胶粘剂），PVC稳定剂载剂。

产品优势：

- 1.温和无味
- 2.高纯度和稳定性,防止氧化、受剩和生锈
- 3.馏程窄,可以方便控制干燥速度
- 4.表面张力低,可以在金属表面提供更好的流动扩散性
- 5.超硫含量使其不会具有染色性
- 6.超低倾点降低了低温环境下薄膜行业中危险的发生

## 7.低气味和低芳烃含量大大提高了工作环境的舒适度

产品包装：150kg/桶（镀锌铁桶）

产品贮运：

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

夏季早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

冬季必须接地释放静电，保证产品安全可靠地储放

本产品为快挥发性油品，闪点较低，被分类到三类危险品。运输必须用危险品车运输，保证产品安全运输。

本公司供应异构烷烃溶剂系列如下：

进口：Isopar C / E / G / H / L / M；shellsol TD；GTL  
GS215 / 250 / 270 / 310；日本出光1620、Lx，Hx，2028等

国产：异构烷烃D40；异构烷烃D60，异构烷烃D80，异构烷烃D100，异构烷烃D130

1.由于近期化工原料价格变动频繁，网站报价不一定是近期新价格，客户下单订货前请来电或在线咨询，未联系客服自行下单的产品一律不发货。如果给您造成了困扰，请见谅！

2.产品的包装规格及运输费用请咨询客服了解具体详情。