

四川隔声屏障销售厂家电厂冷却塔降噪隔音屏障金属隔音网安装

产品名称	四川隔声屏障销售厂家电厂冷却塔降噪隔音屏障金属隔音网安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	产品名称:冷却塔隔声屏障 产品优点:具有良好的降噪功能 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川钿汇鑫金属制品有限公司，销售冷却塔隔声屏障，为您提供优质的隔音解决方案。我们的产品具有良好的降噪功能，能够有效减少冷却塔带来的噪音污染，为您创造一个安静、舒适的工作环境。

冷却塔隔声屏障采用优质金属材料制作，具有耐腐蚀、耐高温、高强度的特点，能够长期稳定地工作在冷却塔周围。我们可以根据客户的需要进行定制生产，确保屏障的尺寸和形状完全符合实际安装场地的要求。

除了降噪功能外，冷却塔隔声屏障还具有其他多重优点。，它能够有效地减少噪音的传播，消除对周边环境的干扰。，隔声屏障的表面涂层具有良好的防腐性，能够有效延长使用寿命。此外，金属隔音网的结构紧密，不易损坏，能够在恶劣的环境条件下保持长期稳定的隔音效果。

冷却塔隔声屏障的安装非常灵活，可以根据现场具体情况进行调整。我们可以为您提供安装指导，确保屏障安全、稳固地安装在冷却塔周围。，我们还提供详细的使用说明，让您能够更好地了解和使用我们的产品。

与其他隔声产品相比，冷却塔隔声屏障具有较低的价格。我司销售的产品价格为169元/平方米，相对于同类产品，具有极高的性价比。

，四川钿汇鑫金属制品有限公司的冷却塔隔声屏障是您理想的选择。我们以优质的产品、合理的价格和服务，为您提供好的隔音解决方案。欢迎您的垂询与购买。

产品名称：冷却塔隔声屏障

产品优点：具有良好的降噪功能

规格：按需生产

价格：169元/平方米

冷却塔降噪标准要求上述区域因为声环境质量标准确定为二类区域，即住宅、商住、办公等区域的噪声要求白天60分贝，夜间50分贝，所以降噪方案要能够满足这项环保要求。冷却塔噪声治理方式单方向噪声影响：这种多是周边没有高层建筑，冷却塔噪声影响范围内居住区、办公区域少，这种我们就在传播方向安置隔声屏障，定向安装可以降低冷却塔噪声治理成本，同时在排气口安装排气消声器，隔声屏障上面安装消声百叶，保证冷却塔的进气量。周边全范围影响：这种一般是冷却塔放置的位置较低，影响范围内住户多，采用全封闭的隔音降噪方式比较合适，常见的就是隔声罩，使用吸隔音板材将冷却塔封闭在内，并在隔声罩上面安装消声百叶，加强进排气。楼的冷却塔还要根据情况安装减震器，降低震动对本栋楼的影响。冷却塔隔声屏障又可称为：冷却塔隔音屏，冷却塔吸音板，冷却塔吸声屏，冷却塔隔音声屏障等，采用混合型吸声屏，部为吸声单元，以下部分为隔声单元。合理确定声屏障的长度和高度后，可获得10-25dB(A)的降噪量。

冷却塔噪声影响范围使用冷却塔的场合有很多，商场、医院等各类公共场合或者是工厂等，大部分都是使用在办公区域，影响范围却不仅仅是这些使用区域，由于冷却塔的排气噪声过大，它可能会影响到周边的住宅区。冷却塔大部分都是安置在楼或者裙楼上，影响范围还是比较大的，有两种可能一种是固定方向的影响，一种是所有方向都有被影响的区域。冷却塔噪声治理方式多样，但是不同的噪声情况要选择合适的降噪方式才能保证降噪效果。在进行冷却塔降噪之前要分析现场情况，下面我们就从冷却塔的位置、噪声影响范围、噪声源头来分析冷却塔降噪方案。