

Isopar L异构十二烷空调翅片冲压油基础油

产品名称	Isopar L异构十二烷空调翅片冲压油基础油
公司名称	重庆莲跃新能源科技有限公司
价格	11.00/瓶
规格参数	莲跃:重庆 进口:日本 进口:美国
公司地址	重庆市江北区建新南路16号
联系电话	19111360806 19111360806

产品详情

本公司供应埃克森美孚、日本出光、韩国、壳牌和国产异构烷烃，可以根据客户需求供应和生产。

化学名称：异构烷烃溶剂油

产品性能：无色无味透明液体，几乎无气味，馏程窄，与大多数产品表面相容，在运输中不作为危险品，适用于间接的食品接触设备。Isopar L是异构烷烃类溶剂油，属于油漆溶剂油。它的馏程为184~199，闪点为64，密度为0.762g/cm³，粘度为1.61mm²/s(25)，芳烃含量<0.01%<>，相对挥发速度为0.05（n-BuAc=1），KB值为26，溴值<5mg/100g，表面张力为24mN/m(25)，折射率为1.426(20)。

产品用途：Isopar L可用作工业清洗液（金属产品加工业清洗，机器及机器零部件清洗，汽车制造业清洗，电子电器设备清洗，维护保养清洗，橡皮布清洗，纤维和皮革脱脂/清洁以及衣物干洗等），金属加工液（防锈油，铸造液，冲压油），装饰涂料用溶剂或稀释剂（金属/塑料用涂料，木器涂料，船舶涂料），消费品用溶剂（气雾杀虫剂溶剂），PVC降粘剂（PVC医药手套，PVC壁纸，胶粘剂），PVC稳定剂载剂，过氧化物载剂。

产品优势：

- 1.温和无味
- 2.高纯度和稳定性,防止氧化、受剩和生锈
- 3.馏程窄,可以方便控制干燥速度
- 4.表面张力低,可以在金属表面提供更好的流动扩散性
- 5.超低硫含量使其不会具有染色性

6.超低倾点降低了低温环境下薄膜行业中危险的发生

7.低气味和低芳烃含量大大提高了工作环境的舒适度

产品包装：156kg/桶（镀锌铁桶），量大可以散水

产品贮运：

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

夏季早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

。

冬季必须接地释放静电，保证产品安全可靠地储放。

本产品为挥发性油品，在运输过程中可以用普货车运输。

本公司供应异构烷烃溶剂系列如下：

进口：Isopar C / E / G / H / L / M；shellsol TD；GTL
GS215 / 250 / 270 / 310；日本出光1620、Lx，Hx，2028等

国产：异构烷烃D40；异构烷烃D60，异构烷烃D80，异构烷烃D100，异构烷烃D130

1.由于近期化工原料价格变动频繁，网站报价不一定是近期新价格，客户下单订货前请来电或在线咨询，未联系客服自行下单的产品一律不发货。如果给您造成了困扰，请见谅！

2.产品的包装规格及运输费用请咨询客服了解具体详情。