

# 烟感探头清洗机

产品名称	烟感探头清洗机
公司名称	北京科玺世纪科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳圣水北大街1号
联系电话	86-01052837782

## 产品详情

烟感探头清洗机|温控探头清洗机|火灾探测器超声波清洗方法概述：

火灾探测器的清洗是一项专业性很强的工作，它要求清洗作业必须在接近其生产环境条件下进行，并具有专用的清洗设备和完善的检测手段。整套火灾探测器的清洗过程包括初检 拆卸 清洗 干燥 组装 检验 老化 成品等几个工艺过程。目前国际、国内对火灾探测器的清洗有若干种工艺方法，但可归并为三种清洗方法，其关键设备是超声波清洗机，超声纯水清洗方法是效果效率最好的方法，由于环保要求更使其得到广泛推广。

超声纯水清洗方法：

工艺原理基于超声波的空化效应和纯水溶剂（如清洗剂）的理化作用相结合。流程为热浸——超声——喷淋——纯水超声——烘干。主要设备为超声波清洗机、漂洗筐、漂洗槽、干燥设备、不锈钢工作台、专用（电气参数）检测仪、烟箱、防静电设施、纯水机等。

烟感探头超声波清洗机

kx-1620烟感探头清洗机

kx-1990qt烟感探头清洗机

kx-6  
00烟  
感探  
头超  
声波  
清洗  
机

kx-2013qtd烟感探头超声波清洗机

#### 常用烟感探头kx系列超声波清洗机设备参数

由于消防、环保、电检等的要求，火灾探测器一般由专门的消防清洗公司来清洗，但随着人们的安全防护意识的增强以及对消防设备的投入也可以由物业公司或相关部门自行清洗，从而杜绝了不清洗的隐患。公司自行对火灾探测器的清洗，一次性清洗的数量较小，

清洗时间灵活，所以一般选小型超声波清洗机，我公司推出的 kx-型超声波清洗机能满足以上要求。自行清洗一般选用无水工业酒精作为清洗溶液，一般清洗 3—8 分钟，清洗后吹干或自然晾干即可安装，然后在主机调试。

型号	有效尺寸	超声功率	超声频率	时间设定	工作电压	产品描述	清洗数量
	(mm)	(w)	(khz)	(min)	(v)		
kx-1730qt	240*140*100	120	40	0~20	ac220	全不锈钢结构，内槽一次冲压成型	3-5
kx-1840qt	300*155*100	180	40	0~20	ac220		5-10
kx-1990qt	300*240*150	240	40	0~20	ac220	全不锈钢结构，内槽一次冲压成型，带排水	10-15
kx-2013qt	355*325*150	360	40	0~20	ac220		15-25
kx-2127qt	530*325*200	600	40	0~20	ac220		25-60
kx-1024	500*400*400	1200	28/40	0~20	ac220		60-90
多槽火灾探测器超声波清洗机可按要求定做							