

投入式超声波震板

产品名称	投入式超声波震板
公司名称	北京科玺世纪科技有限公司
价格	12000.00/块
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳圣水北大街1号
联系电话	86-01052837782

产品详情

投入式超声波震板（震板）由超声波换能器粘装在全密封的不锈钢震盒和超声波发生器两部分组成。

当槽式的超声波清洗设备不适合特定工作需要时，超声波震板除适合自行建造清洗槽或现存清洗槽加装超声波功能，也适合现存超声波清洗设备的部人维修替换、适合大型超声波清洗机系统内配装超声波、同时也适合超声波萃取设备和超声波污水处理设备配装超声波。

它可以灵活安装在清洗槽（顶部、侧部、底部）以达不同的清洗效果。

超声波震板（震板）一般主要是按用户需要和实际工况量身定制的。

特点：a．sus304/sus316l/钛板强力耐蚀不锈钢板防水封装焊接。

b．辐射表面可镀硬铬增加硬度，防空化腐蚀的影响。

c．高q值pzt换能器件，稳定、强劲超声波功率。

d．全球独创先进稳定的“kamson”数字化超声波发生器。

e．发生器与震板采用光纤式高频屏蔽线连接，防止趋肤效应。

f．按客户要求订造特殊规格，不同尺寸、功率、频率（25khz-300khz、1mhz）的非标设备。

g．可以按客户的求实现不同的控制方式（比如普通开关控制、plc弱电控制、闭合控制、远程控制等）。

安装和引线方式图；1．侧震板上引线管。2．侧震中间开孔引线。3．底部中间开孔引线。4．底部引线管5．上部安装。