

辛迈 XM-N20106 ，阵列白光灯

产品名称	辛迈 XM-N20106 ，阵列白光灯
公司名称	北京辛迈德龙科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室
联系电话	暂无

产品详情

辛迈 xm-n20106 ，阵列白光灯，点阵白光灯，阵列式白光灯，摄像机补光灯，高效阵列白光灯，80米补光灯，80米阵列白光灯，北京辛迈德龙科技有限公司

品牌型号：辛迈 xm-n20106

xm-n20106系列50米led白光补光灯是一款轻巧，便于安装的夜视监控led白光灯。提供50米范围内的白光夜视效果，具有不角度光束投射模式，采用进口大功率白光led光源，由专用恒流恒压驱动电路，配合二次光学角度设计而成。产品概述：

第iv代点阵式高清led白光抓拍补光灯采用台湾晶元大功率单体led发光源，通过透镜发送出去，光线集中，均匀，达到100%的利用，所以亮度比阵列式的亮度还要高；

自带光感，可根据光线强度自动开关； 精准的恒流驱动电路，使led能够发挥其更优良的特性；

改善弱光摄像机的性能，使其在夜间场景中产生更佳图像

全外壳采用优质铝材压铸而成，表面阳极氧化处理；页片状结构外壳，散热性能优良；

ip66防护等级，采用加强钢化玻璃和硅橡胶密封，内部环氧树脂灌封，防尘、防淋雨、防震，可经受严酷外界环境考验；

体积小，充分考虑各类工程安装方式，通用标准英制孔，方便实用；

适用范围：

主要应用于电子警察闯红灯、卡口系统、收费站、工厂、平安城市、小区、银行、仓库、博物馆、厂矿、油田、监狱、边防等摄像机夜视监控系统提供辅助照明，改决摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象，还原摄像机高逼真色彩夜视监控，保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像。技术参数：

参数/型号	xm-n20106
led	6颗1w大功率led
白光色温	正白 6000k-6500k 其它可定制
流明度	720lm
光束角度：	标配30°，其它可定制
可视距离	50米
功率因素	>0.95
工作方式	自动光控
工作电压	dc12v
功率	7.5w
安装支架	通用底座
适应环境温度	-40 ° c ~ +65 ° c
防护等级	ip66
外观颜色	灰色
面板	钢化玻璃面板
防护罩	模压铝外壳
净重	0.6kg

毛重	0.8kg
尺寸	114*86*86mm

角度：15°、30°、45°60°可选（15°光束80m可视距离、30°光束60m可视距离、45°光束40m可视距离、60°光束20m可视距离）。

北京辛迈德龙科技有限公司