

# 批发三元乙丙橡胶水箱密封胶条

产品名称	批发三元乙丙橡胶水箱密封胶条
公司名称	广州市华硕汽车配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙湾镇福龙工业区福正西街5号
联系电话	86-2084629919 13694254341

## 产品详情

### 供应批发供应水室胶条的详细信息

品牌：水室胶条 型号：米 加工定制：是 适用车型：所有水室

1、胶条的尺寸计算：长度=主板长度-1mm, 宽度=主板宽度-0.5mm, r角和主板r角相同。(注：主板尺寸和水室尺寸相同)

2、胶条尺寸公差：长度+1到-4mm，宽度 $\pm 1$  mm，厚度 $\pm 0.2$  mm， $r \pm 1$ 。 3、胶条槽宽计算：根据胶条体积不变原则计算胶条的槽宽。(即胶条未压缩前的体积等于压缩后的体积计算其胶条的槽宽)

例如：胶条尺寸为713\*46\*2.8\*槽宽x, 胶条扣压后为713\*46\*(2.8-0.8)\*5。5为主板的槽宽，0.8为压缩量。因其压缩前后长度和宽度不变，变量只有厚度和槽宽。即 $2.8x=(2.8-0.8)*5$ ,  $x=3.6$ mm。

(一般情况胶条的槽宽为主板槽宽或水室底角宽减1mm。) 4、胶条的厚度与压缩量：一般常规胶条的厚度为:2.5—3.0mm，槽宽为:3.8—4mm。一般胶条的压缩量：方胶条在4.5公斤压力压缩量为0.7—0.8mm。圆胶条的压缩量为1.2—1.5mm。 5、胶条技术要求：胶条的硬度一般为 $60 \pm 2$ 邵尔；毛刺高度不大于0.1mm;伸长率不小于400%(常温下)；表面光洁，内部不允许有夹渣、气孔、缩松等缺陷。