

库存IH型不锈钢化工泵

产品名称	库存IH型不锈钢化工泵
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

库存ih型不锈钢化工泵

ih型不锈钢化工泵，ih化工泵，ih型不锈钢化工泵选择，ih型不锈钢化工离心泵

ih型不锈钢化工泵是单级单吸悬臂式离心泵，其标记额定性能点和尺寸等效采用国际标准iso2858-1975（e），是一种用以取代f型耐腐蚀泵更新换代的节能产品，适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门输送温度在-20 ~ 105 的腐蚀性介质或物理、氟塑料化工泵化学性能类似于水的介质。

ih型不锈钢化工泵型号：

ih型不锈钢化工泵型号性能范围

流量q：6.3 ~ 400m³/h 扬程h：5 ~ 132m

转速n：2900、1450r/min 配带功率：0.55 ~ 110kw

进口直径：50 ~ 200mm 最高工作压力：1.6mpa

ih型化工泵有29个基本型，其中22个双速（2900、1450r/min）经过a、b两种型式的叶轮直径切割变型后，达112个规格。

用户可根据被输送介质的腐蚀性程度对泵的过流部分主要零件选用不同材料。泵的过流部分主要零件的材料及其代号有下列五种：

--	--	--	--	--	--

材料名称	zg1cr18ni9	zg1cr18ni9ti	zgocr18ni12m02ti	zg1cr18ni12m02ti	zg1cr18mn13m02cun
代号	303	305	306	307	402

注：除上表已列出的材料外、生产厂还可根据用户需要，选用适合制造该系列化工泵的材料。所选材料及其代号应原则符合gb2100-80。对国家尚未规定代号的材料，允许采用国际或国内通用的材料代号(如行业或工厂标准)。

泵的结构特点：

泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间，泵体是轴向吸入，径向排出，脚支承式，可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。

泵的旋转方向：

泵通过加长联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看，按顺时针方向旋转。

泵的轴封型式：

填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。

机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。

泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要适用，同时根据需要允许采用适合于iso3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。

本公司主营：fwb风动潜水泵，bqs风动潜水泵电泵，qyq型风动潜水泵，qyw风动潜水泵，nl系列污水泥浆泵，pwl型液下污水泵，yw(p)液下排污泵，fwqb风动潜水泵