

长沙市盖楼外墙面粉灰镀锌铁丝网，6*6cm浸塑铁丝网

产品名称	长沙市盖楼外墙面粉灰镀锌铁丝网，6*6cm浸塑铁丝网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	材料:网孔 编织工艺:平纹编织 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

丝网电焊网_粉墙网现货直销_镀锌钢丝网铁丝网 钢丝格栅

是先把单根高强钢丝焊接成型，再把焊接成型的钢丝涂覆塑料而成的一种新型的加筋格栅。它具有双向强度高，刚性大的特点。是替代复合熔接土工格栅、编织生产的土工格栅的理想材料。这是因为

钢丝格栅

具有以下几方面因素决定的：

一、

钢丝格栅

接点强度（抗拉、抗剪、抗撕裂、抗扭）要高，及格栅纵横向筋肋的接点传力性能要好，能把横向筋条受到的作用力通过接点传到纵向肋条，反之亦然。因此，要求接点必须整体性好，接点强度要比较接近筋条的强度（抗拉时不在接点处断裂），或者两者强度相差要小，才能相匹配，这是合理，经济的。否则，接点强度比筋条强度低很多，则不能安全发挥出高强度肋条的抗拉能力，形成结构性的后果是造成“大马拉小车”式的浪费。

二、

钢丝格栅

的格栅筋条、肋条的总面积尽可能小于其开孔面积，才能保证机械咬合与互锁作用比较大。也就是说要使网孔尽可能咬合更多面积的土体，才能充分发挥其咬合作用。但网孔尺寸也不宜过大，否则肋条的刚度变小，反倒使咬合力降低。

三、格栅的筋和肋要互相垂直，以便更有效的传递荷载。如果两者不垂直，会降低荷载的传递效果，而使加筋作用变差。这和假性格栅（如编织的、复合熔接的）不同。假性格栅的节点是纺织或复合熔接的，整体性差，纵横向传力性能很差。

墙面钢丝网的常用规格:

丝 径:3.2mm—6mm

孔 径:40mmX120mm、60mmX150mm、80mmX200mm

防盗立柱:47mmX70mmX1.2mm、70mmX100mmX1.2mm

材 质:低碳钢丝 表面处理:镀锌,涂塑,浸塑