Dual Star低钠离子浓度测量仪

产品名称	Dual Star低钠离子浓度测量仪
公司名称	河南省鑫属实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区航河路亚圣大厦603
联系电话	86-037166382282 15249753475

产品详情

简单介绍

奥立龙orion dual star低钠离子浓度测量仪的详细介绍

奥立龙orion dual star低钠离子浓度测量仪

适用于电厂锅炉水、蒸汽中的低钠测量。采用分开的半电池式 8411bn

钠离子工作电极和ross参比电极800500u，实现了低钠的精确测量。若搭配流通槽测量，测量下限可更低

。钠离子测量 电极型号：8411bnwp（搭配800500参比电极）测量范围：5ppb - 饱和 温度范围：0 - 100
填充液货号：900012 标准液货号：10ppm na+ 941105；100ppm na+ 941107 离子强度调节剂货号：841111
dual star双通道ph/离子浓度测量仪主机技术参数：离子浓度 测量范围：0 - 19999 分辨率：1，2，3
位有效数字 相对精度：±0.1 mv 或0.05%（取较大者）单位：ppm，mg/l，m，% 或无单位
测量方法:单已知加量/减量法；双已知加量/减量法 校正点：2-6点 ph 测量范围：-2.000 - 19.999
分辨率：0.1 / 0.01 / 0.001 ph 相对精度：±0.001 ph 校正点：1 - 6点 自动缓冲液识别：us，nist，din
和用户自定义 氧化还原电位（orp）测量范围：±1999.9（mv/rmv/eh）分辨率：0.1 mv 相对精度：±0.1
mv 或0.05%（取较大者）温度 测量范围：-5 - 105 分辨率：-5 - 99.9 为0.1，99.9 以上为1.0
相对精度：±0.1 仪表功能 lcd：双通道显示 输入：两个bnc接口，两个参比电极接口，两个minidin
接口（温度探头）方法存储：20个 密码保护：是 数据存储：1000组 符合glp标准：是
数据传输：双向rs232接口，可选usb 电缆 ip 等级：ip54 防尘防溅 质量安全认证：ce，csa，ul，t ü a，fcc
class a 操作环境：适宜操作温度5 - 45 相对湿度5 - 85%（无冷凝）电源：4 × aa
电池，通用的电源适配器 外形尺寸：9.4 cm（高）× 17.0 cm（宽）× 22.4 cm（长）

奥立龙orion dual

star低钠离子浓度测量仪价格，适用于电厂锅炉水、蒸汽中的低钠测量。采用分开的半电池式 8411bn 钠离子工作电极和ross参比电极800500u，实现了低钠的精确测量。若搭配流通槽测量，测量下限可更低

。