

大型国标旋压封头生产厂家

产品名称	大型国标旋压封头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 在JB/T椭圆形椭圆形封头中，对椭圆形封头的拼接规定为：椭圆形封头由二块或左右对称的三块钢板拼接制成时，其拼接焊缝与椭圆形封头中心线的距离应小于公称直径的1/4;椭圆形封头由瓣片和顶圆板拼接成时，焊缝方向中只允许是经向和环向的，焊缝间的距离应不小于椭圆形封头名义厚度 n 的3倍，且不小于100mm。瓣片和顶圆板就用整圆板制造，不得拼接。拼接板在成形前，对有碍成形的拼接焊缝余高应打磨至与母材齐平。三)在标准JB/T °折边锥形椭圆形封头;JB/T °折边锥形椭圆形封头中焊缝拼接的规定为:由锥壳采用整体成形的椭圆形封头。其过渡部分的焊缝余高在成形前应打磨至与母材齐平。

应力分布不如其均匀，但加工较之容易，因而在工程使用中并不理想。但当椭圆形封头的模具加工有困难时，则用碟形封头代替。管帽包括凸形管帽、锥壳、变径段、平盖及紧缩口的设计。凸形管帽包括：半球形管帽、椭圆形管帽、碟形管帽和球冠形管帽。从受力角

度看凸形管帽中从半球形管帽逐渐不好，但从制造难度上看，逐渐好制造。管帽的用途：焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用来封闭管路，作用与管堵相同。卫生：本产品属绿色建材,可用于纯净饮用水管道系统。耐热:在规定的长期连续工作压力下,管道输送的水温可达到95℃。耐腐蚀、不结垢:可免除管道结垢堵塞和水盆、浴缸黄斑锈迹之忧。管帽，其他名称：封头、堵头、盖头、管子盖、闷头。

请将封头外周长4等分，并在筒体和封头上做好标记；将封头和筒体进行定位焊接，定位焊接的定位点请客户根据直径和板厚自选；定位点定位焊完成后，进行焊接。不锈钢封头的其他叫法：不锈钢无直边封头、桶体旋边、椭圆封头、碟形封头、浅形封头、各种大小头旋边、不锈钢大小头旋边、平底、半球形旋边、球形封头等。304L、316L、310S、00Cr18Ni5Mo3Si2(UNSS31500)(3RE60)、00Cr22Ni5Mo3N(UNSS31803/S32205)(SAF2205)、00Cr25Ni7Mo4N(UNSS32750)(SAF2507)1Cr2Cr3Cr1Cr17Ni双相钢、抗菌钢等材质。

不锈钢封头根据几何形状的不同，可分为球形、椭圆形、碟形、球冠型、锥壳和平盖等几种，其中球形封头、椭圆形、碟形、球冠型封头又统称为凸型封头。运用于各种容器设备，如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。