

松下PLC,FP-X系列,AFPX-C40T

产品名称	松下PLC,FP-X系列,AFPX-C40T
公司名称	深圳市珏佳自动化设备有限公司
价格	1360.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡宝源路鸿源大厦三楼309室
联系电话	86-075523013921 13692155285

产品详情

全新原装松下plc(可编程控制器)fp-x系列afpx-c40t：24v dc输入24点，0.5a/5 ~ 24v dc晶体管nnp输出16点！基本性能高，功能丰富。阵容强大，用途广泛。品牌：panasonic/松下/fp-x 型号：afpx-c40t

工作电压：24 (v) 输出频率：0.32 μ sec (khz) 产品认证：ce ul 详细信息：特点 high performance

高速运算 通过配备32位risc处理器，实现了小型plc的超高速运算处理。5000步

1的扫描时间不足2ms。高速plc是设备高性能化中所不可或缺。

大容量的程序存储器

为充分适应通信、位置控制、模拟量控制等不断扩大的功能需求，建议适用32k步 2程序存储器的fp-x。即使将来进行设备改造，也因

程序容量有充足余量而可放心适用。 独立的注释存储器

要在计算机上管理程序时，常常难以确定哪个是最终的程序，从而将正在工作的设备内的plc中所存储的程序作为最终程序。fp-x中配备了独立的注释存储器，所有注释均可与程序一起存储至plc内，因此便于

对程序进行管理，便于维护。 最大i/o点数

1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大i/o点数可达300点。此外，如果使用扩展插件和扩展fp-0适配器，最多可达382点。 1基本指令40%、数据传输、运算指令60%。 2c14为16k步。 line up

控制单元 20 种 (14点、30点、60点) × (ry、nnp、pnp) × (ac、dc) (40点) × (ry、nnp) × (ac)

扩展单元 11 种 (16点) × (ry、nnp) (30点) × (ry、nnp) × (ac、dc) e16x 输入专用单元 e14yr

输出专用单元。 组合(i/o点数)97种 14点 ~ 300点

扩展插件 16 种 3 输入/输出、脉冲i/o、模拟i/o、通信(rs485、rs232c、ethernet)、外部存储器。 3

‘ fp-x 扩展插件使用时的限制 ’ 请务必仔细阅读。 集众多功能于一身的plc fp-x

c38at 输入/输出、脉冲i/o、模拟i/o、通信(rs485、rs232c、ethernet)、外部存储器。

内置模拟量输入/输出功能。内置日历/时钟。超强安全性能。配备通道通信端口。

配备有继电器和晶体管输出的混合、低成本的小型plc fp-x c40rt0a。 高速计数器 6ch

超高速扫描速度80ns/步 丰富的i/o点数扩展时最大196点 多功能模拟量输入2ch

可实现丰富多彩的模拟量输入(电位输入、热敏输入、电压输入)。 network 最大3通道

通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后，可用于各种用途。 ethernet

使用通信插件(ethernet)，通过lan轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。 modbus-rtu 可简单地与对应全球通用的业界标准modbus-rtu(二进制的)的设备之间进行无程序通信。温控器及变频器等。 plc链接

如果使用通信插件(rs485型)，可在最多16台fp-x之间方便地共享位数据/字数据。 计算机链接 可简单地与

对应松下开放协议“mewtocol”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检测装置、温控器、电力计等。

通用串行通讯

根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外，还可接收流动数据，与测量仪器、条形码读取器、rf-id等连接。