

1602字符LCD液晶模块

产品名称	1602字符LCD液晶模块
公司名称	深圳市鑫洪泰电子科技有限公司
价格	18.00/片
规格参数	型号:HTM1602A 规格:16X2 工作电压:3.3/5V
公司地址	深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙大道2号精华科技园
联系电话	0755-29810331 13163778188

产品详情

1602- 字符点阵模组

产品严格执行iso9001质量管理体系要求（通过了sgs认证），保证产品质量

【产品型号】：htm1602a

【点阵数】：16x02

【外型尺寸】：80.0mm × 36.0mm

【视域尺寸】：64.5mm × 15.8mm

【点间距】：0.62mm × 0.64mm

【点大小】：0.62mm × 0.54mm

【驱动ic】：s6a0069

【产品型号】：htm1602b

【点阵数】：16x02

【外型尺寸】：122.0mm × 44.0mm

【视域尺寸】：99mm × 24mm

【点间距】：0.98mm × 1.16mm

【点大小】：0.92mm × 1.1mm

【驱动 ic】：s6a0069

【产品型号】：htm1602-9

【点阵数】：16x02

【外型尺寸】：100.0mm × 38.0mm

【视域尺寸】：80mm × 20mm

【点间距】：0.83mm × 0.98mm

【点大小】：0.75mm × 0.9mm

【驱动 ic】：s6a0069

【产品型号】：htm1602-8

【点阵数】：16x02

【外型尺寸】：84.0mm × 44.0mm

【视域尺寸】：61.0mm × 15.8mm

【点间距】：0.6mm × 0.7mm

【点大小】：0.55mm × 0.65mm

【驱动 ic】：s6a0069

【工作温度】：-20 ~+70

【储藏温度】：-30 ~+80

【所属类别】：lcd字符点阵液晶模块

【工艺形式】：cob 抗干扰能力超强

【背光类型】：可支持多种lcd和背光模式选择

【工作电压】：5.0v/3.3v（可选）

【数据传输】：并口,抗干扰设计

显示内容：16（例）× 02（行） 接口方式：1.并行接口.

2.pin脚位的连接方式可根据客户的要求修改. 3.接口金手指的间距可根据客户的要求修改.