

# 光谱仪选天津联创蔚莱 自动布氏硬度计 布氏硬度计

产品名称	光谱仪选天津联创蔚莱 自动布氏硬度计 布氏硬度计
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

## 产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司，自动布氏硬度计，坐落于陈塘国家自主创新区。主要产品有光谱仪、长度测量仪、金相设备、硬度计等。通过创新的合作共赢模式，汇聚了国内外理化仪器的生产企业。

### 一、主要技术参数：

测试项目：HRA、B、C、N、T标尺

测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC，

70-94HR15N，42-86HR30N，电子布氏硬度计，20-77HR45N，

67-93HR15T，29-82HR30T，10-72HR45T

试验力：147.1、294.2、441.3、588.4、980.7、1471牛顿（15、30、45、60、100、150公斤力）

试样允许高度：300毫米

压头中心至机壁距离：150毫米

硬度分辨率：0.1HR

外形尺寸：1000 x 600 x 450毫米

电源：AC220V，50/60HZ

重量：约125千克

天津市联创蔚莱科技发展有限公司

HB-3000型布氏硬度计

详细信息：一、应用范围：

测定黑色金属、有色金属及轴承合金材料的布氏硬度；

二、主要技术参数：

测量范围：8-650HBW

试验力：1838.8、2415.8、7355.3、980、29421N（187.5、250、

750、1000、3000kgf）

试样允许高度：230毫米

压头中心至机壁距离：120毫米

电源：AC380 50-60HZ

外形尺寸：700 x 268 x 842毫米

重量：约210千克

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

详细信息：

手动洛氏硬度计；

表盘直接读数，布氏硬度计，HRA、HRB、HRC标尺；

优化设计的机械结构，钻石型的外观设计；

可选配洛氏的其它标尺；

精密油压缓冲器，门式布氏硬度计，加载速度可调；

机械手动测试过程，无需电气控制；

广泛适用于生产现场中的品质监控，工作环境适应性较强；

光谱仪选天津联创蔚莱(图)-自动布氏硬度计-布氏硬度计由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。光谱仪选天津联创蔚莱(图)-自动布氏硬度计-布氏硬度计是天津市联创蔚莱科技发展有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾总。