

路面防裂玻纤格栅 旧沥青砼路面25.4玻纤网格执行标准

产品名称	路面防裂玻纤格栅 旧沥青砼路面25.4玻纤网格执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:6*100 材质:玻璃纤维 断裂伸长率: 4%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

路面防裂玻纤格栅是一种防止路面裂缝扩展和延伸的专业材料，我们公司推出的旧沥青砼路面25.4玻纤网格是行业内的执行标准，以下是产品的详细参数：

材质:	玻璃纤维
尺寸:	6*100
断裂伸长率:	4%
格栅种类:	双向
网格尺寸:	12.7*12.7/25.4*25.4
颜色:	黑色

材质方面，我们采用玻璃纤维作为基础材料，这种材质具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点，使得格栅具有良好的耐久性和抗裂性能。尺寸为6*100，适用于各种路面要求的施工。而格栅的断裂伸长率 4%，能够有效抑制沥青砼路面的裂缝扩展，增加路面使用寿命。

在格栅种类上，我们采用了双向格栅，能够更好地保持路面的稳定性。而网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，可以提供更大的接触面积，增强与沥青砼的粘结力，从而有效减缓路面的老化和破损。此外，黑色的颜色设计也有助于吸收阳光热量，提高材料的温度稳定性，进一步增加路面的耐久性。

路面防裂玻纤格栅的应用范围广泛，适用于高速公路、机场跑道、停车场等各类沥青砼路面的施工与维护。它不仅能够提供优异的防裂性能，还具有较低的施工成本和易于维护的特点。无论是新建路面还是旧路面的改造，都可以选择我们公司的产品，保证路面的质量和使用寿命。

如需了解更多关于我们公司推出的旧沥青砼路面25.4玻纤网格的相关信息，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供优质的产品和服务。