

旧路改造工程三经三纬玻纤格栅 旧沥青砼路面双经双纬玻纤格栅单价

产品名称	旧路改造工程三经三纬玻纤格栅 旧沥青砼路面双经双纬玻纤格栅单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	格栅种类:双向 颜色:黑色 尺寸:6*100
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

该文旨在详尽地介绍泰安腾路工程材料有限公司推出的旧路改造工程三经三纬玻纤格栅产品以及旧沥青砼路面双经双纬玻纤格栅的单价。通过多个方面的描述，本文将从材质、尺寸、断裂伸长率、格栅种类、网格尺寸以及颜色等角度进行探索，加入可能忽略的细节和知识，以引导客户的购买决策。

材质：
旧路改造工程三经三纬玻纤格栅采用优质玻璃纤维作为材料，确保产品的高强度和优异的耐久性。

尺寸：
旧路改造工程三经三纬玻纤格栅的尺寸为6*100，能够适应不同场地和道路的需求，提供多样化的选择。

断裂伸长率：旧路改造工程三经三纬玻纤格栅的断裂伸长率低于4%，表明产品具有出色的抗拉性能和强大的抗压能力，能够有效延长道路的使用寿命。

格栅种类：旧路改造工程三经三纬玻纤格栅属于双向格栅类型，具有良好的承载性能和抗滑移特性，能够有效增强旧沥青砼路面的稳定性。

网格尺寸：旧路改造工程三经三纬玻纤格栅的网格尺寸有两种选择，分别为12.7*12.7和25.4*25.4，根据实际需要进行灵活搭配，满足不同路面改造工程的要求。

颜色：旧路改造工程三经三纬玻纤格栅采用黑色，不仅有着低调沉稳的外观，还能够有效吸收光线，减少路面反射，提高夜间行车的安全性。

通过以上对产品参数的详细介绍，我们可以看出旧路改造工程三经三纬玻纤格栅在材质、尺寸、断裂伸

长率、格栅种类、网格尺寸和颜色等多个方面具有优势。其采用优质玻璃纤维材料，具有高强度和耐久性；尺寸灵活，能够适应不同道路需求；断裂伸长率低于4%，具备出色的抗拉性能和抗压能力；双向格栅类型，提供优异的承载性能和抗滑移特性；网格尺寸多样，满足不同路面改造的要求；黑色外观，具有低调沉稳和夜间行车安全性提升等特点。

在道路改造工程中，选择旧路改造工程三经三纬玻纤格栅将是一个明智的选择。我们相信，通过该产品的应用，能够有效地提升道路的稳定性和耐久性，为客户带来更安全、舒适的驾驶体验。

材质：玻璃纤维 尺寸：6*100 断裂伸长率： 4% 格栅种类：双向 网格尺寸：12.7*12.7/25.4*25.4
颜色：黑色