

内蒙古包头电力光缆ADSS-96芯150米跨距

产品名称	内蒙古包头电力光缆ADSS-96芯150米跨距
公司名称	东莞市特旺通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇青皇工业区葵青路
联系电话	86-076982139001/002/003/005/006/009 18676985802

产品详情

商品描述：

适用敷设方式 自承架空

结构特征 缆芯松套层绞式,非金属中心加强 抗张元件为高弹性模量的芳纶纱
采用耐电痕特种外护套在空间电场(e) 25kv/m环境下长期安全运行

性能特点 缆径小,重量轻,跨距可达1500m,对塔的附加荷载低;抗拉强度大,可超过90kn;非金属结构,绝缘性能好,防雷电;芳纶纱受力均匀,具有极优的应力应变能力; 抗枪击性能优良,抗放电腐蚀性能最佳,可适应恶劣的气候条件;可不停电施工,电力线路故障不影响光缆的正常传输

适用范围 长途通信、局间通信 技术参数 以24芯,跨距为800m为例(for 24fiber,800m span)

光缆芯数	跨距(m)	外径(mm)	模量(n/平方毫米)	线性膨胀系数(1/k)	重量(kg/km)	安全运行张力(n)
气象条件:风速35m/s及覆冰0mm						
24	800	15.5	2.86x10	0.02x10	200	29680
气象条件:风速10m/s及覆冰5mm						
24	800	14.5	2.33x10	0.11x10	185	19600