

昆明室外双铠装地埋光缆GYTA53-96芯

产品名称	昆明室外双铠装地埋光缆GYTA53-96芯
公司名称	东莞市特旺通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇青皇工业区葵青路
联系电话	86-076982139001/002/003/005/006/009 18676985802

产品详情

商品描述：

适用敷设方式 ■直埋

结构特征 ■金属中心加强件（磷化钢丝） ■双面覆塑铝带-聚乙烯粘结内护套
■双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结外护套

性能特点 ■ 双面覆塑铝带—聚乙烯粘结护套，防潮性能优良

■双护层双铠装结构，抗压力性能优良可有效防止齿类动物的损害

适用范围 ■长途通信、局间通信 ■尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合

光缆芯数	光缆外径	光缆重量	最小弯曲半径		允许张力		允许侧压力	
			静态	动态	短期	长期	短期	长期
2-24	13.3	210	12.5倍光缆直径	25倍光缆直径	3000	1000	3000	1000
26-36	13.6	220						
38-60	14.1	225						
62-72	14.6	255						
74-96	16.2	305						
98-120	17.7	350						
122-144	19.1	395						
146-216	19.6	420						
218-240	22.8	530						
242-288	25.0	620						