

甘肃兰州酒泉室外“8”字形自承式光缆GYTC8S

产品名称	甘肃兰州酒泉室外“8”字形自承式光缆GYTC8S
公司名称	东莞市特旺通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇青皇工业区葵青路
联系电话	86-076982139001/002/003/005/006/009 18676985802

产品详情

商品描述：

适用敷设方式 自承架空

适用范围 长途通信、局间通信

结构特征 钢带与缆芯之间设有阻水层 缆截面成“8”字形 钢绞线吊线 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘接外护套

性能特点 优良的阻水层，具有良好的抗渗水能力 钢带铠装，抗压扁力性能优良 具有一定的防弹能力 钢绞线作自承力件，抗拉强度高，施工方便

技术参数

光缆芯数	钢绞线规格	光缆外径	吊线外径	光缆高度	光缆重量	最小弯曲半径		最大运行张力		安全运行张力	最小破断张力	允许侧压力
						静态	动态	短期	长期			
2-24	1x7-3.0	9.8	5.2	17.5	190	10倍 光缆 直径	20倍 光缆 直径	495	2500	7990	2000	1000
26-36		10.3		18.8				0				
38-60		10.7		19.1				235				
2-24	1x7-3.6	9.8	5.8	18.1	200			710	3500	10710	2000	1000
26-36		10.3		18.9				210	0			
38-60		10.7		19.3				220				
62-72		11.3		19.9				245				
74-96		12.9		20.1				270				
2-30	1x7-4.2	9.8	6.4	18.8	210			970	4800	15550	2000	1000
32-36		10.3		19.3				230	0			

38-60
62-72
72-96

10.7
11.3
12.9

19.7	240
20.3	255
21.9	290

