

# CDZ 25Y1氮气增压装置介绍 丰饶流体设备 合肥氮气增压装置介绍

产品名称	CDZ 25Y1氮气增压装置介绍 丰饶流体设备 合肥氮气增压装置介绍
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

## 产品详情

蓄能器之所以只能充氮气是因为氮分子中三键键能很大，蓄能器氮气增压装置介绍，不容易被破坏，因此其化学性质十分稳定。

蓄能器之所以充氮气就是利用氮气的可压缩性才能将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，CDZ型氮气增压装置介绍，重新补给系统。当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分能量，以保证整个系统压力正常。

在订购充氮车时一定要考虑胶管的长度，因为有时候蓄能器的高度可能会距离地面比较高，很多用户容易忽略这点，还有就是充氮工具，充氮工具是根据蓄能器来配备的，如果充氮工具的螺纹不匹配也是无法充气的，蓄能器充气需要充氮车，高压胶管和充氮工具三者缺一不可。

我公司生产的充氮车在工业生产中专门用于给蓄能器补充氮气，进口蓄能器和国产蓄能器均有大量的应用案例，我公司生产的充氮车运行稳定，操作简单等优点。

我公司生产的充氮车有以下三种常用的型号：

1，CDZ-25Y1型专门针对6-25MPa的蓄能器充气，使用压力在6-25MPa之内的都可以用，CDZ-25Y1氮气增压装置介绍，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

2，CDZ-35Y1型专门针对6-35MPa的蓄能器充气，使用压力在6-35MPa之内的都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

3，CDZ-45Y1型专门针对6-45MPa的蓄能器充气，使用压力在6-45MPa之内的都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

充氮车一般是由液压站，氮气增压系统，控制系统，可移动小车四部分组成，其是氮气增压系统，氮气增压系统的决定了液压系统的压力大小，液压系统的压力大小对液压站的稳定有着很大的影响，如果油泵长时间在接近额定输出压力的情况下持续工作，容易损坏。油泵的选取也决定了液压系统的稳定性。

充氮车存放注意事项：

- 1，使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2，高压胶管存在阴凉干燥处，禁止暴晒；
- 3，合肥氮气增压装置介绍，充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，禁止暴晒；
- 4，踩死刹车，防止充氮车移动；
- 5，充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

CDZ-25Y1氮气增压装置介绍-丰饶流体设备-合肥氮气增压装置介绍由济南丰饶流体设备有限公司提供。CDZ-25Y1氮气增压装置介绍-丰饶流体设备-合肥氮气增压装置介绍是济南丰饶流体设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：寇经理。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。