

进口品牌静电胶皮,静电地扩垫

产品名称	进口品牌静电胶皮,静电地扩垫
公司名称	珠海杰隆机电设备有限公司
价格	.00/卷
规格参数	
公司地址	珠海市斗门区城南白藤二路泰和苑12栋229A号
联系电话	暂无

产品详情

esd薄膜（导电垫）由静电扩散橡胶和导电橡胶两层组成，能有效减少静电。以秒速从2万伏降至无害的程度。对油，润滑脂和一般溶剂有耐性。不易出现翘尾现象。请在认为有静电问题的地方使用。规格 材质：表面 / 静电扩散丁腈橡胶、背面 / 导电丁腈橡胶
 表面电阻值：表面 / $10^7 \sim 9$ /sq、背面 / $10^4 \sim 5$ /sq
 编号 型号 宽×长×厚度 颜色 数量
 c1-4255-01 1206gr600mm×10m×2mm 绿色 1卷 c1-4255-03 1209gr900mm×10m×2mm
 绿色 1卷 c1-4255-05 1212gr1200mm×10m×2mm 绿色 1卷 c1-4255-07
 1210gr1000mm×10m×2mm 绿色 1卷

经济型导电垫

表面为静电扩散层，背面为导电层。规格 表面电阻值：表面 / $1 \times 10^7 \sim 10^9$ 、背面 / $1 \times 10^3 \sim 10^5$
 材质：nbr（腈橡胶）
 编号 型号 宽×长×厚度 颜色 数量
 1-1440-01
 6102 600mm×10m×2mm 绿色 1卷 1-1440-02 6102 600mm×10m×2mm 灰色 1卷
 1-1441-01 9102 900mm×10m×2mm 绿色 1卷 1-1441-02
 9102 900mm×10m×2mm 灰色 1卷 1-1469-01 12102 1200mm×10m×2mm 绿色 1卷
 1-1469-02 12102 1200mm×10m×2mm 灰色 1卷

非带电薄膜 filmanti-static

特点 具有优良的电气特性（稳定的表面电阻、静电衰减特性）
 不含一切破坏臭氧层的物质及环保限制物质。规格 材质：在聚烯类树脂中加入防止带电剂混合而成
 表面电阻率：小于 10^{11} （rh60%24hr）
 编号 宽×长×厚 颜色 数量
 9-4027-01 1m×200m×0.05mm 蓝色 1卷

导电性pvc薄膜 sheet

特点

pvc薄膜上印有碳格 (1-5115-01)

pvc薄膜上涂有防静电剂 (1-5115-02) 规格

材质 : pvc (聚氯乙烯)

表面电阻值 : 格子 / 105 /sq (表面)、1010 ~ 12 /sq (背面)、透明 / 106 /sq (表面和背面)

编号 颜色 宽 × 长 × 厚 数量

c1-5115-01 格子 1370mm × 0.3mm × 30m 1卷 c1-5115-02

透明 1370mm × 0.3mm × 30m 1卷