标准气动冲床 供应气动冲床 日亿气动冲床

产品名称	标准气动冲床 供应气动冲床 日亿气动冲床
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

2000kg安全气动机，标准气动冲床，上海气动压力机，日亿气动压力机，标准气动冲床，
供应气动冲床，日亿气动冲床，精密气动压力机，可移动工作台，安全可靠， 可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。 有意者请致电：13967655592
0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbocn@163.com或者登陆我司官网www.fangbocn.com

fbq-at系列 标准安全型气动压力机 fbq-at series of standard pneumatic press machine）

根据客户需求可定做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand.）

产品特点(product feature）

1.以压缩空气为动力源，操作简单。（compressed air as power source，easy to operate.）

2.用电脑控制器控制，占用空间小，操作方便，外形美观。（adopt microcomputer control，use small space，easy to operate，beautiful appearance.）

3.没有油压系统待机时产生的噪音，可节省电力消耗从而降低生产成本。（no hydraulic system noise，can save electricity consumption and thus reduce production costs.）

4.出力调整容易，只要调整汽压压力，就能达到所需压力。（output adjustment as easy as adjusting the air pressure，can achieve the required pressure.）

5.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（safety design，using both hands to operate，with mergency stop and jog up and down function.）

6.多功能用途，适用于压入轴承、冲孔、铆合、装配、切断等。（multi-use，for pressing，punching，riveting，assembly，cutting and so on.）

7.操作是如需快速下降，可选配快速排气阀。（higher fast-forward speed requested， quick exhaust valve can be configured（optional））

技术参数 technical parameters

model	型号	单位unit	fbq-at2000
max working height	最大开口高度	mm	170
cylinder stroke	气缸行程	mm	140
table size	工作台尺寸	mm	300×250
using pressure	使用压力	mpa	0.4-0.7
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	φ22
power	电源	v	ac220
using pressure	使用压力	单位unit	理论压力 theory pressure
0.4	0.4	mpa	12.05kn(1205kgf)
0.5	0.5	mpa	15.07kn(1507kgf)
0.6	0.6	mpa	18.08kn(1808kgf)