

3吨单柱液压机 供应单柱液压机 分体式单柱液压机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 3吨单柱液压机 供应单柱液压机 分体式单柱液压机 |
| 公司名称 | 玉环方博机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江台州玉环汽摩园工业区 |
| 联系电话 | 0576-87216855 13967655592 |

产品详情

浙江日亿机械提供中小型油压机，单柱液压机等各类压力机，3吨单柱液压机，供应单柱液压机，分体式单柱液压机，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。可根据客户需要进行各种特殊的非标准机器与模具的设计和制作。有意者请致电：13967655592 0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fb-y-c03系列 分体式单柱液压机 (fb-y-c series of desktop single-column hydraulic press)

根据客户需求可订做非标准压机 (non-standard press can be customized according to customer demand)

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，占用空间小，方便操作。(the-c-body design, use small space and easy to operate.)
- 2.机身整体铸造，刚性好，性能稳定。(whole body casting, rigid and stable performance.)
- 3.活塞杆机械限位，下压行程可调，定位精度0.02mm。(rod mechanical limit, under pressure stroke adjustable, positioning accuracy 0.22mm)
- 4.下压行程具有快进和工进两种速度，快进速度提高工作效率，工进速度可任意调节，保护模具，提高产品质量。(downward movement with the fast and feeding speed, the fast forward improve product quality.)
- 5.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。(safety design, using both hands to operate, with

mergency stop and jog up and down function.)

6.按键与脚踏两种循环启动方式。（ key and foot switch two cycle start modes.)

7.用途十分广泛，适用于轴类件和型材的校正等；轴套件的压装；板件的弯曲、压印、拉伸以及塑料、粉末制品的压制等工艺。（ widely used in parts of the press forming , stretching , bending , punching , stamping , shaft alignment and press-fit ect.)

行程，压力，速度，都可调节。（ stroke , pressure , speed , can adjust.)

8.红外线保护装置，下顶缸，压力传感器（选配类）。（ infrared protection , under cylinder , and pressure sensor can be configured (optionsl) .)

技术参数 technical parameters

| specifications | 技术参数 | 单位/unit | fbv-c03 |
|---------------------------------|----------|---------|-----------|
| theoretical output pressure | 理论出力 | kn | 30(3t) |
| rated oil pressure | 额定油压 | mpa | 10 |
| max stroke | 最大行程 | mm | 150 |
| max opening height | 最大开口宽度 | mm | 390 |
| throat depth | 喉深 | mm | 140 |
| fast-forward speed | 快进速度 | mm/s | 250 |
| feeding speed | 工进速度 | mm/s | 10~100 |
| return speed | 回程速度 | mm/s | 170 |
| the size of the working table | 工作台尺寸 | mm | 400 × 280 |
| the height of the working table | 工作台距地面高度 | mm | 730 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------------|----|-----|
| mold mounting hole | 模柄尺寸 | mm | 22 |
| power of motor | 电机功率 | kw | 2.2 |
| power(3 ac,50hz) | 电源(3 ac,50hz) | v | 380 |
| weight | 重量 | kg | 450 |