

10吨精密单柱液压机 数控型单柱液压机生产

产品名称	10吨精密单柱液压机 数控型单柱液压机生产
公司名称	玉环方博机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江台州玉环汽摩园工业区
联系电话	0576-87216855 13967655592

产品详情

供应10t精密液压机，数控电脑型液压机，单臂精密液压机，10吨精密单柱液压机，数控型单柱液压机生产，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。有意者请致电：13967655592

0576-87216855，何女士。或者发送邮件至fangbo.cn@163.com或者登陆我司官网www.fangbo.cn.com

fb-y-cc-g系列 精密数控单柱液压机（fb-y-cc-g series of cnc single-column hydraulic press.）

根据客户需求可定做非标准压机（non-standard press can be customized according to customer demand.）

产品特点(product feature)

- 1.c型机身设计，整体铸造，性能稳定，占用空间小，方便操作。（the c-body design，whole body cast，stable performance，use small space and easy to operate.）
- 2.采用plc控制，在屏幕上任意设定动作速度、压力、时间、准确、精度高。（with plc control，easy programming process control action，positioning accuracy，high precision.）
- 3.可选配有压力传感器，显示实际压力，可设置压力范围检测压装的产品是否合格。（equipped with pressure sensors，displays the actual pressure，pressure range can be set to detect the product is qualified or not.）
- 4.安全设计，采用双手操作，设有急停和上下点动功能。（safety design，using both hands to operate，with emergency stop and jog up and down function.）
- 5.按键与脚踏两种循环启动方式。（key and foot switch two cycle start modes.）
- 6.广泛应用于轴承、齿轮等精密零部件的压装。（widely used for bearing，gears and other precision press-fit

parts.)

7红外线保护装置。 (infrared protection can be configured.)

技术参数 technical parameters

specifications	规格	单位/unit	fbv-cc10g
theoretical output pressure	理论出力	kn	100 (10t)
rated oil pressure	额定油压	mpa	12
max stroke	最大行程	mm	190
max opening height	最大开口宽度	mm	380
throat depth	喉深	mm	200
feeding speed	下行工进速度	mm/s	200
return speed	回程速度	mm/s	150
the size of the working table	工作台尺寸	mm	510 x390
the height of the working table	工作台距地面高度	mm	810
mold mounting hole	模柄尺寸	mm	32
power of motor	电机功率	kw	4
power(3 ac,50hz)	电源(3 ac,50hz)	v	380
weight	重量	kg	1000