

防盗钢质门 安徽众霸 安徽钢质门

产品名称	防盗钢质门 安徽众霸 安徽钢质门
公司名称	安徽众霸新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园新桥大道与兴业大道交叉口
联系电话	18856012776 18856012776

产品详情

在清除钢质门表面污迹时，采用软的棉布擦试，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具清洗剂，去污迹后，再干擦(切忌用清水冲洗)。要注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在钢质门表面长时间放置，防盗钢质门，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。钢质门能够运用多种颜色和木纹，全体美观大方，可习惯各种装修作用。钢质门自身重力比较重，需要由人士进行装置，装置质量比较高。而普通木门装置要求较低，装置质量良莠不齐。定期对防火门做清洁工作，擦拭门框和门扇的灰尘和油污、擦掉合页及夹角处的灰尘、杂质和锈蚀等异物，保证防火门的整洁。保持防火门所在环境的通风、干燥，钢质门多少钱，防止受潮，溅上水后应用干布擦拭干净，免产生局部膨胀。

钢质防火门出厂后，必须有防火检查报告才能销售。因此，钢质防火门在生产阶段工艺和质量检查过程非常严格，只有这样才能通过检查销售。钢质防火门根据耐火性，防火性能分为甲、乙、病情等级。不同等级的钢质防火门可适用于各种场所。在清除钢质门表面污迹时，采用软的棉布擦试，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具清洗剂，去污迹后，再干擦(切忌用清水冲洗)。要注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在钢质门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。在开始修复之前，需要仔细检查门板的损坏情况，并确定修复的必要性。如果只是轻微的划痕或凹陷，可以使用简单的修复方法进行修复。如果严重损坏，需要考虑更的维修。

钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，安徽钢质门，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm，再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。定期对防火门做清洁工作，擦拭门框和门扇的灰尘和油污、擦掉合页及夹角处的灰尘、杂质和锈蚀等异物，保证防火门的整洁。保持防火门所在环境的通风、干燥，防止受潮，溅上水后应用干布擦拭干净，免产生局部膨胀。检查门扇与门框之间的缝隙不大于2毫米，其宽度不小于5毫米。（如采用铝合金型材或塑钢型材时，应在门框、门板的表面分别刷上不同颜色的油漆，以使产品外观效果更佳。？

防盗钢质门-安徽众霸(在线咨询)-安徽钢质门由安徽众霸新材料科技有限公司提供。安徽众霸新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 淮南 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。安徽众霸带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！