

# 双壁波纹管 买波纹管选湖北金诺捷 HDEP双壁波纹管直径

产品名称	双壁波纹管 买波纹管选湖北金诺捷 HDEP双壁波纹管直径
公司名称	湖北金诺捷新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区清桐路与清风路交界处
联系电话	18672169512 18672169512

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北金诺捷新材料有限公司

### 标题

长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。 较好的耐冲击性：PE管韧性好，pe双壁波纹管加工，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。 可靠的连接性能：PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。 良好的施工性能：聚乙烯（PE）管材质轻，焊接工艺简单，施工方便，双壁波纹管，工程综合造价低。

### 标题

四、承插式柔性连接将聚乙烯管材一端直接插入管材或管件的承口中，通过承口内的锁紧环压紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封，达到紧密连接管材和管件的目的。五、钢塑过渡接头连接采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，HDEP双壁波纹管直径，一般它的密封性能和抗拉拔、耐压性能均要大于系统中聚乙烯管道。

5. 内壁光滑，输水量大，运行能耗小：PE管材的粗糙率n值仅为0.008。镀锌钢管新管粗糙率为0.025，并且运行20年后粗糙率值将增大5~10倍；PE给水管道由于无腐蚀，其粗糙率不随时间变化而变化，同等管径、同等输水压力下，预应力双壁波纹管型号，沿程阻力损失可下降30%，输水能力可比镀锌钢管提高许多，而且可保持50年输水能力无大变化。

双壁波纹管-买波纹管选湖北金诺捷-HDEP双壁波纹管直径由湖北金诺捷新材料有限公司提供。湖北金诺捷新材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖北金诺捷——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市襄州区清桐路与清风路交界处，联系人：叶经理。