

LNG卸车鹤管拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG卸车鹤管拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 售后服务:随时联系, 售后无忧 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是一种广泛应用于LNG卸车鹤管的关键设备。作为一家专业生产低温拉断阀的企业，连云港广优机械设备有限公司非常荣幸能向您介绍我们的LNG卸车鹤管拉断阀。本文将从材质、作用、优势以及注意事项等多个方面来为您详细介绍这款产品。

一、材质：LNG低温拉断阀的材质是非常重要的参数。为了确保产品的稳定性和可靠性，我们选用了304L和316L等高性能不锈钢作为主要材质，以适应低温环境的特殊要求。

二、作用：LNG低温拉断阀的主要作用是在LNG卸车鹤管系统中，用于在发生异常情况时自动切断介质流动，保障设备和人员的安全。它是卸车鹤管系统中的重要防护装置，具有快速切断、可靠密封等特点。

三、优势：我们的LNG低温拉断阀具有以下几个优势：

1. 按需定制：我们能够根据客户的实际需求，为您量身定制LNG低温拉断阀，以确保产品的适应性和可靠性。
2. 适用介质：我们的LNG低温拉断阀专为LNG卸车鹤管系统设计，可适用于LNG等低温液体介质。
3. 稳定材质：选用304L和316L等高性能不锈钢材质，确保产品在低温环境下的稳定性和耐腐蚀性。
4. 优质服务：我们承诺随时与客户保持联系，为您提供全方位的售后服务，让您购买的LNG低温拉断阀无忧。

四、注意事项：在使用LNG低温拉断阀时需要注意以下几点：

1. 定期检查：定期检查拉断阀的工作状态和密封性能，确保拉断阀的正常运行。
- 2.

防冻措施：在低温环境下，采取防冻措施，以免拉断阀因冰冻而失效。 3.

安全操作：严禁超负荷使用拉断阀，在正常工作范围内使用，以避免因过载而引发事故。 4.

配套设备：为了保证LNG卸车鹤管系统的安全和稳定运行，拉断阀应与其他设备配套使用。

综上所述，LNG低温拉断阀是确保LNG卸车鹤管系统安全运行的重要设备，具有稳定的材质、可靠的作用、多项优势以及需注意的事项。我们连云港广优机械设备有限公司致力于提供高质量的LNG低温拉断阀，以满足客户的需求。欢迎向我们咨询，随时联系我们，我们将为您提供专业解答和优质服务。

LNG拉断阀、低温拉断阀的使用性能：

1.紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。

2.常规操作时不会出现拉断。

3.拉断后分开的两部分能有效密封。