

进口6061氧化铝管|无缝铝管，品质保证

产品名称	进口6061氧化铝管 无缝铝管，品质保证
公司名称	东莞市贝恩特金属材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	长安镇，涌头东黎街四号
联系电话	86-076982254766 13729986958

产品详情

供应进口6061氧化铝管|无缝铝管，品质保证 首选贝恩特金属材料有限公司！

铝合金介绍：

一、板带的应用广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。二、航空航天用铝材用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱，以及火箭锻环、宇宙飞船壁板等。三、交通运输用铝材用于汽车、地铁车辆、铁路客车、高速客车的车体结构件材料，车门窗、货架、汽车发动机零件、空调器、散热器、车身板、轮毂及舰艇用材。四、包装用铝材全铝易拉罐制罐料主要以薄板与箔材的形式作为金属包装材料,制成罐、盖、瓶、桶、包装箔。广泛用于饮料、食品、化妆品、药品、香烟、工业产品等包装。

五、印刷用铝材主要用于制作ps版，铝基ps版是印刷业的一种新型材料，用于自动化制版和印刷。六、建筑装饰用铝材铝合金因其良好的抗蚀性、足够的强度、优良的工艺性能和焊接性能、广泛用于建筑物构架、门窗、吊顶、装饰面等。如各种建筑门窗、幕墙用铝型材、铝幕墙板、压型板、花纹板、彩色涂层铝板等。七、电子家电用铝材主要用于各种母线、架线、导体、电气元件、冰箱、空调、电缆等领域。规格：圆棒、方棒、板料、带材、卷料。贝恩特金属材料有限公司专业代理系列铝合金

1) 1xxx系列工业纯铝； 2) 2xxx系列al-cu、al-cu-mn合金； 3) 3xxx系列al-mn合金； 4) 4xxx系列al-si合金； 5) 5xxx系列al-mg合金； 6) 6xxx系列al-mg-si合金； 7) 7xxx系列al-mg-si-cu合金； 8) 8xxx系列其他

及状态拉伸强度(25 ° cmpa)屈服强度(25 ° cmpa)硬度500kg力10mm球延伸率1.6mm(1/16in)厚度 5052-h2 5083-h46061-t2 7050-t510 7075-t11 2024-t20 1.范围:本标准规定了变形铝合金的状态代号。

本标准适用于铝及铝加工产品。 2.基本原则 2.1基础状态代号用一个英文大写字母表示。

2.2细分状态代号采用基础状态代号后跟一位或多位阿拉伯数字表示。 2.3基本状态代号

基本状态分为5种 代号名称说明与应用 f 自由加工状态适用于在成型过程中，对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品，该状态产品的力学性能不作规定。

o 退火状态适用于经完全退火获得最低强度的加工产品。 h 加工硬化状态适用于通过加工硬化提高强度的产品，产品在加工硬化后可经过（也可不经过）使强度有所降低的附加热处理。 w 固熔热处理状态处理状态一种不稳定状态，仅适用于经固溶热处理后，室温下自然时效的合金，该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段。 t 热处理状态(不同于f、o、h状态)适用于热处理后，经过（或不经过）加工硬化达到稳定的产品。t代号后面必须跟有一位或多位阿拉伯数字。在t字后面的第一位数字表示热处理基本类型（从1~10），其后各位数字表示在热处理细节方面有所变化。如6061—t62；5083—h343等。

铝合金的表面处理 铝合金板材按表面处理方式可分为非涂漆产品和涂漆产品两大类。

1)非涂漆类产品

(1)可分为锤纹铝板（无规则纹样）、压花板（有规则纹样）和预钝化氧化铝表面处理板。

(2)此类产品在板材表面不做涂漆处理，对表面的外观要求不高，价格也较低。 2)涂漆类产品

(1)分类：按涂装工艺可分为：喷涂板产品和预辊涂板；

按涂漆种类可分为：聚酯、聚氨酯、聚酰胺、改性硅、环氧树脂、氟碳等。 (2)多种涂层中，主要性能差异是对太阳光紫外线的抵抗能力，其中在正面最常用的涂层为氟碳漆（pvdf），其抵抗紫外线的能力较强；背面可选择聚酯或环氧树脂涂层作为保护漆。另外正面还可贴一层可撕掉的保护膜。